

Aluminium-Dachleiter

Passend für alle gängigen Dacheindeckungen und Dachneigungen bis 60 Grad. Holme aus stabilem Aluminiumprofil, mehrfach befestigte Sprossen mit kräftiger Riffelung für sicheren Stand bei allen zugelassenen Neigungen. Leiteraßenbreite 330 mm.

Der große Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse schützt die Dacheindeckung vor Schäden.

Jede Leiter hat **serienmäßige** Verbindungsglaschen, damit können problemlos beliebig viele Leitern aneinander geschraubt werden.

Dachleitern gibt es in 3 Längen (1,96m/2,80m/4,20m) und 5 Ausführungen (Alu natur, Ziegelrot beschichtet, Braun beschichtet RAL 8028, Rotbraun beschichtet, Anthrazitgrau beschichtet RAL 7016).



Aluminium Rot Braun Rotbraun Anthrazitgrau
Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.



Abb. Bestell-Nr. 11113



Ausführung	Alu	Alu	Alu	Rot	Rot	Rot	Braun	Braun	Braun	Rot- braun	Rot- braun	Rot- braun	Anthra- zitgrau	Anthra- zitgrau	Anthra- zitgrau
Sprossenanzahl	7	10	15	7	10	15	7	10	15	7	10	15	7	10	15
Leiterlänge m	1,96	2,80	4,20	1,96	2,80	4,20	1,96	2,80	4,20	1,96	2,80	4,20	1,96	2,80	4,20
Gewicht ca. kg	3,6	5,2	7,9	3,6	5,2	7,9	3,6	5,2	7,9	3,6	5,2	7,9	3,6	5,2	7,9
Bestell-Nr.	11112	11113	11141	11114	11115	11142	11116	11117	11143	11205	11206	11207	11197	11198	11199
Uvb. Preisempf. ohne MwSt. Euro	74,00	112,00	161,00	114,00	161,00	245,00	114,00	162,00	246,00	114,00	162,00	246,00	114,00	162,00	246,00
Uvb. Preisempf. inkl. MwSt. Euro	88,06	133,28	191,59	135,66	191,59	291,55	135,66	192,78	292,74	135,66	192,78	292,74	135,66	192,78	292,74

Zubehör zu Dachleitern

Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel

Komplett mit Rillennägeln. Dachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen; für die erste Leiter werden mind. 2 Haken, für jede weitere Leiter mind. 1 Haken benötigt. Entsprechend Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 517 (die Leistungserklärung finden Sie auf unserer Internetseite).

Dachhaken	Stahl verzinkt	Rot	Braun	Rotbraun	Anthrazitgrau
Bestell-Nr.	11118	11119	11120	11208	11159
Uvb. Preisempfehlung ohne MwSt. Euro	12,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Uvb. Preisempfehlung inkl. MwSt. Euro	14,28	19,04	19,04	19,04	19,04

Dachhaken für Biberziegel

Dachhaken	Stahl verzinkt	Rot	Braun	Rotbraun	Anthrazitgrau
Bestell-Nr.	11216	11217	11218	11219	11220
Uvb. Preisempfehlung ohne MwSt. Euro	13,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Uvb. Preisempfehlung inkl. MwSt. Euro	16,07	22,02	22,02	22,02	22,02



Abb. Bestell-Nr. 11119 und Bestell-Nr. 11219

Farbige Dachhaken sind feuerverzinkt **und** pulverbeschichtet.

Auf Dächern mit einer Neigung > 20° und < 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

- Obere Reihe < 1,00m unterhalb des Firstes
- Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,00m Abstand von der darüber liegenden Reihe
- Untere Reihe < 1,50m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
- Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,00m betragen

Anzuwenden bei Traufhöhen über 3,00m!

Klemmhalter	Edelstahl
Bestell-Nr.	11204
UVP ohne MwSt. Euro	12,00
UVP inkl. MwSt. Euro	14,28

Klemmhalter zur Befestigung und Sicherung der Dachleiter am unteren Dachhaken.



Abb. Bestell-Nr. 11204

Standrost 800 x 250mm, komplett mit Unterbau, zur einfachen Selbstmontage (Anleitung liegt bei). Entsprechend Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 516 (die Leistungserklärung finden Sie auf unserer Internetseite).

Standrost	Stahl verzinkt	Rot	Braun	Rotbraun	Anthrazitgrau
Bestell-Nr.	11175	11176	11177	11210	11178
Uvb. Preisempfehlung ohne MwSt. Euro	95,00	131,00	131,00	131,00	131,00
Uvb. Preisempfehlung inkl. MwSt. Euro	113,05	155,89	155,89	155,89	155,89



Abb. Bestell-Nr. 11176

Kunststoff-Auflage

Glasierte Dachziegel bieten viele Vorteile, sind aber gegen mechanische Beanspruchungen anfällig. Daher bieten wir Ihnen bei glasierten Dachziegeln an, die Unterseiten der Dachleitern mit einer Schutzauflage zu versehen. Diese Auflage besteht aus schwarzem EPDM-Kunststoff und ist selbstklebend. Einfach die Dachleiter von Öl, Schmutz, etc. reinigen, Schutzfolie abziehen und die Auflage aufkleben – fertig.

Kunststoff-Auflage (1 Satz = 2 Stück)

Für Dachleiter-Länge m	1,96	2,80	4,20
Bestell-Nr.	11211	11212	11213
Uvb. Preisempfehlung ohne MwSt. Euro	12,00	16,00	23,00
Uvb. Preisempfehlung inkl. MwSt. Euro	14,28	19,04	27,37




Abb. Bestell-Nr. 11211