



Taurus einseitig begehbare Stufenstehtleiter (TGB)

✓ Professioneller Gebrauch

- Einseitig begehbare Stufenstehtleiter
- Robuste Stufen durch doppeltes Vierkantprofil
- Zwei Plattformen, daher zwei Standflächen
- Für die intensive, professionelle Nutzung



Taurus (TGB) einseitig begehbar. Die robuste Bau- und Industrieleiter.

Die Stufenstehtleiter mit Top-Eigenschaften. Anwenderfreundlich und robust. Speziell für den professionellen Anwender, der deutlich höhere Anforderungen an eine Leiter stellt. Die Taurus ist für die intensive Nutzung ausgelegt. Durch das automatisch entriegelnde Scharniersystem ist die Leiter auffallend praktisch und einfach im Gebrauch. Schnell zur Hand, schnell verstaut. Aufgrund ihrer schmutzabweisenden schwarzen Beschichtung ist diese Leiter für jeden professionellen Einsatz geeignet.

Besonders speziell sind die beiden übereinander liegenden Plattformen. Damit verfügen Sie über zwei sichere und komfortable Standflächen. Die druckfeste Spreizsicherung aus Metall (ab TGB 6) verhindert, dass die Leiter nicht unbeabsichtigt zusammenklappt. Außerdem sorgen die großen rutschsicheren Leiterfüße und das umschlossene Scharniersystem für eine gute und stabile Standsicherheit. Eine Stufenleiter auf höchstem Niveau.



Cleveres Scharniersystem

Optimaler Gebrauchskomfort. Darauf ist Verlass, dank des automatisch entriegelnden Scharniersystems auf dem Podest.



Zwei Podeste, doppelter Komfort

Die Taurus zeichnet sich durch ihren Komfort aus. Durch die zwei Podeste verfügen Sie über zwei sichere und große Standflächen.



Besonders robuste Stufen

Das doppelte Vierkantprofil der Stufen machen die Stufenleiter Taurus zur robustesten ihrer Art. Die hohe Abrundung gibt den Schienbeinen optimalen Halt.



Stabil und sicher

Große rutschsicheren Leiterfüße sorgen für eine zuverlässige Standfestigkeit und Stabilität. Mehr Sicherheit, mehr Zuverlässigkeit.



Genietete Stufen-Holm-Verbindung

Die Stufen sind mit Hohnieten befestigt. Dadurch können sie schnell ausgetauscht werden, sollte dies einmal erforderlich sein.



Produktspezifikationen

Artikelnummer	Typ	Anzahl Stufen	Klappbügel	Lagerlänge (m)	Stehhöhe (m)	max Arbeitshöhe allgemein (m)	Gewicht (kg)	Spreizsicherung	Bodenfläche (m)	EAN
191503	TGB 3	3	Nein	1,45	0,70	2,70	7,40	Nein	0,73 x 0,49	8711563135079
191504	TGB 4	4	Nein	1,70	0,95	2,95	8,50	Nein	0,88 x 0,52	8711563135086
191505	TGB 5	5	Nein	1,95	1,20	3,20	9,30	Nein	1,03 x 0,55	8711563135093
191506	TGB 6	6	Nein	2,20	1,40	3,40	13,00	Druckfest	1,18 x 0,58	8711563135109
191507	TGB 7	7	Nein	2,45	1,65	3,65	14,20	Druckfest	1,32 x 0,61	8711563135116
191508	TGB 8	8	Nein	2,70	1,90	3,90	14,60	Druckfest	1,47 x 0,64	8711563135123
191510	TGB 10	10	Nein	3,20	2,35	4,35	17,90	Druckfest	1,77 x 0,70	8711563135130
191512	TGB 12	12	Nein	3,70	2,80	4,80	20,30	Druckfest	2,07 x 0,76	8711563135147