



# Taurus beidseitig begehbare Stufenstehtleiter (TDO)

## ✓ Professioneller Gebrauch

- Beidseitig begehbare Stufenstehtleiter
- Robuste Stufen durch doppeltes Vierkantprofil
- Mehr Gebrauchskomfort durch cleveres Scharniersystem
- Für die intensive, professionelle Nutzung



## Taurus (TDO) - beidseitig besteigbar Die robuste Bau- und Industrieleiter

Die Stufenstehtleiter mit Top-Eigenschaften. Beidseitig begehbare, also an beiden Seiten nutzbar. Anwenderfreundlich und robust. Speziell für den professionellen Anwender, der deutlich höhere Anforderungen an eine Leiter stellt. Die Taurus ist für die intensive Nutzung ausgelegt. Das einzigartige Scharniersystem der Plattform macht diese Stufenstehtleiter außergewöhnlich sicher im Gebrauch. Aufgrund ihrer schmutzabweisenden schwarzen Beschichtung ist diese Leiter für jeden professionellen Einsatz geeignet.

Der optionale Sicherheitsbügel garantiert zusätzliche Sicherheit. In 2 Sekunden ist der Bügel zusammengeklappt und so kann die Stufenstehtleiter kompakt transportiert werden. Die druckfeste Spreizsicherung aus Metall (ab TDO 2 x 3) verhindert, dass die Leiter nicht unbeabsichtigt zusammenklappt. Außerdem sorgt das umschlossene Scharniersystem für eine gute und stabile Standsicherheit. Eine Stufenleiter auf höchstem Niveau.



### Cleveres Scharniersystem

Optimaler Gebrauchskomfort. Darauf ist Verlass, dank des einzigartigen Scharniersystems auf dem Podest. Hiermit werden Quetschungen der Finger vermieden.



### Beidseitig besteigbar

Die beidseitig besteigbare Taurus zeichnet sich durch Komfort aus. Sie können diese beidseitig nutzen. Die Stufenleiter muss also nicht umgestellt werden.



### Besonders robuste Stufen

Das doppelte Vierkantprofil der Stufen machen die Stufenleiter Taurus zur robustesten ihrer Art. Die hohe Abrundung gibt den Schienbeinen optimalen Halt.



### Stabil und sicher

Große rutschsichere Leiterfüße sorgen für eine zuverlässige Standfestigkeit und Stabilität. Mehr Sicherheit, mehr Zuverlässigkeit.



### Genietete Stufen-Holm-Verbindung

Die Stufen sind mit Hohlmuten befestigt. Dadurch können sie schnell ausgetauscht werden, sollte dies einmal erforderlich sein.



## Produktspezifikationen

Artikelnummer	Typ	Anzahl Stufen	Klappbügel	Lagerlänge (m)	Stehhöhe (m)	max Arbeitshöhe allgemein (m)	Gewicht (kg)	Spreizsicherung	Bodenfläche (m)	EAN
192502	TDO 2	2	Nein	0,50	0,45	2,45	3,50	Nein	0,53 x 0,44	8711563135154
192503	TDO 3	3	Nein	0,75	0,70	2,70	5,80	Druckfest	0,70 x 0,47	8711563135161
192504	TDO 4	4	Nein	1,00	0,95	2,95	7,30	Druckfest	0,87 x 0,50	8711563135178
192505	TDO 5	5	Nein	1,25	1,20	3,20	8,90	Druckfest	1,04 x 0,53	8711563135185
192506	TDO 6	6	Nein	1,50	1,40	3,40	10,50	Druckfest	1,21 x 0,56	8711563135192
192508	TDO 8	8	Nein	2,00	1,90	3,90	14,30	Druckfest	1,56 x 0,62	8711563135215
192603	TDO 3	3	Ja	0,75	0,70	2,70	7,90	Druckfest	0,70 x 0,47	8711563135246
192604	TDO 4	4	Ja	1,00	0,95	2,95	9,40	Druckfest	0,87 x 0,50	8711563135253
192606	TDO 6	6	Ja	1,50	1,40	3,40	12,60	Druckfest	1,21 x 0,56	8711563135277
192607	TDO 7	7	Ja	1,75	1,65	3,65	14,70	Druckfest	1,39 x 0,59	8711563135284

192608	TDO 8	8	Ja	2,00	1,90	3,90	16,40	Druckfest	1,56 x 0,62	8711563135291
192610	TDO 10	10	Ja	2,50	2,35	4,35	20,20	Druckfest	1,90 x 0,68	8711563135307
192612	TDO 12	12	Ja	3,00	2,80	4,80	24,30	Druckfest	2,24 x 0,74	8711563135314