



Abb. Bestell-Nr. 21714

Aluminium-Seilzugleiter 2-teilig mit Standard-Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm

Automatisch wirkende Einfallhaken, Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil, Beschläge mit Gleitführungen, Oberleiter mit Wandlaufrollen, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Sprossenabstand 280 mm.

Die **Standard-Traverse** sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m. Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuh, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.

Die **Standard-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



| | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 8,30 | 9,40 | 10,30 | 11,40 | 13,00 |
| Leiterlänge ausgefahren m | 7,22 | 8,34 | 9,18 | 10,30 | 11,90 |
| Leiterlänge eingefahren m | 4,18 | 4,74 | 5,30 | 5,86 | 6,95 |
| Traversenbreite m | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Außenbreite mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 470 |
| Holmhöhe mm | 73 | 85 | 98 | 98 | 98 |
| Sprossenanzahl | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20 | 2 x 24 |
| Gewicht ca. kg | 23,4 | 24,6 | 30,1 | 32,5 | 47,0 |
| Bestell-Nr. | 21714 | 21716 | 21718 | 21720 | 21724 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 586,00 | 693,00 | 835,00 | 944,00 | 1.229,00 |