



Abb. Bestell-Nr. 301304 und Bestell-Nr. 301306

Tankwagenleiter

- 2-teilige Tankwagenleiter aus Aluminium mit Plattform und Schutzkorb
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Führung und Verbindungsteile in Edelstahl
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Seilwinde und Arretierung
- Plattform mit Gitterrostbelag R 13
- Beidseitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Plattformstirnseite mit 2-teiliger Sicherungstüre und Schutzkorb (frei wählbar, muss separat bestellt werden)
- Fahrwerke teilweise in RAL 1021 pulverbeschichtet und in drei Ausführungen erhältlich (siehe unten)
- Sprossenabstand: 280 mm
- Lieferzeit: ca. 15 Tage

Hinweis: Die Tankwagenleiter dient ausschließlich als Zugang für Bedienungs- bzw. Kontrollarbeiten bei Be- und Entladearbeiten



	4 Lenkrollen Ø 150 mm	2 Lenkrollen Ø 150 mm (Aufstieg) 2 Laufrollen Ø 280 mm (Stützteil)	Absenkbares Zentralhebelbrennwerk mit 4 Lenkrollen Ø 150 mm
Ausführung	Typ 1	Typ 2	Typ 8
Gesamthöhe max. m	5,40	5,40	5,37
Gesamtlänge max. m	3,16	3,16	2,50
Gesamtbreite max. m	2,0	2,04	2,05
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm	93/25	93/25	93/25
Plattformhöhe max. m	4,30	4,30	4,30
Plattformhöhe min. m	2,97	2,97	2,97
Belastung max. kg	150	150	150
Plattformlänge mm	1,08	1,08	1,08
Lenkrollen mit Feststeller mm	4 x Ø 150	2 x Ø 150	4 x Ø 150
Laufrollen	-	2 x Ø 280	-
Plattformbreite m	0,85	0,85	0,85
Gewicht kg	390,0	390,0	510,0
Bestell-Nr.	301303	301304	301305
UVP ohne MwSt. Euro	10.366,00	10.421,00	13.763,00

Schutzkorb

- Pflichtzubehör
- Wahlweise in eckig oder rund erhältlich
- Dient als Absturzsicherung während der Bedienungs- und Kontrollarbeit

Ausführung	eckig	rund
Schutzkorb ca. mm	1.500 x 1.500 x 600	Ø 1.320 x 600
Bestell-Nr.	301307	301306
UVP ohne MwSt. Euro	1.475,00	1.081,00




Abb. Bestell-Nr. 301307




Abb. Bestell-Nr. 301306

Schutzkorb mit absenkbarer Fußleiste

- Optional als Ersatz für Standard-Schutzkorb
- Dient als Absturzsicherung während der Bedienungs- bzw. Kontrollarbeiten
- Ideale Anpassung an die Kontur des Fahrzeuges dank absenkbarer Fußleiste

Schutzkorb ca. mm	1.500 x 1.500 x 600
Bestell-Nr.	301312
UVP ohne MwSt. Euro	1.922,00



Abb. Bestell-Nr. 301312

Stützspindeln

- Zum Stabilisieren und Feststellen der Tankwagenleiter
- 1 Satz = 2 Stützspindeln



Bestell-Nr.	301309
UVP ohne MwSt. Euro	982,00

Spindelwinden

- Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten und teilweise Anheben der Tankwagenleiter
- 1 Satz = 2 Spindelwinden



Bestell-Nr.	301310
UVP ohne MwSt. Euro	2.075,00

Seilwinde, Zwangsführung Bremse

- Seilschonende Arbeitsweise
- Optimale Ausnutzung des Seiltrommelvolumens

Mehrpreis für den Austausch einer Standardwinde gegen eine Sonderwinde.

Bestell-Nr.	301311
UVP ohne MwSt. Euro	1.038,00



Schutzleiste für stirnseitige Plattform

- Ermöglicht ein Spaltmaß Null
- Verhindert Beschädigungen am Tankfahrzeug



Bestell-Nr.	301314
UVP ohne MwSt. Euro	142,00

Trittauflage R 13


- Zertifizierte Rutschhemmung
- Erhöht die Arbeitssicherheit speziell in nassen und über-schmierten Umgebungen



Bestell-Nr.	301319
UVP ohne MwSt. Euro	1.499,00

Masseband

- Zur Gewährleistung der elektrischen Ableitfähigkeit der Tankwagenleiter



Bestell-Nr.	301313
UVP ohne MwSt. Euro	104,00

Stapleraufnahme

- Aus stabilem Aluminium-Profil
- Zum Anschrauben
- Innenmaße LxBxH mm: 845x200x100
- 1 Satz = 2 Stück
- Preis auf Anfrage

