

**! Neu**



Abb. Bestell-Nr. 50183 mit Bestell-Nr. 50187



## Klappritt beidseitig begebar

- Klappbarer Tritt aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme in Alu natur oder RAL 7016 pulverbeschichtet
- 80mm tiefe, geriffelte Stufen
- Große Standfläche aus Aluminium-Warzenblech (475x330mm) mit integriertem Griffloch
- Optional mit Einhängelplattform erweiterbar (zweiter Klappritt erforderlich)
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung (nur 208 mm tief)
- Stufenabstand: 263 mm
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg



**BG BAU  
gefördert**

~50% der Anschaffungs-  
kosten bis Maximalbetrag

## Einhängeplattform

- Praktische Erweiterung zu Klappritten 50183–50186 (zwei Klappritte erforderlich)
- Einfach und schnell auf jeder Stufenhöhe einhängbar (auch auf oberster Standfläche)
- Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche
- Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte
- Einhängehaken liegen lose bei (inkl. Befestigungsmaterial)
- Maximale Belastung: 300 kg/2 Personen



### Zubehör

**! Neu**



Ablageschale  
Bestell-Nr. 50187



**safety**  
Wechselbare  
nivello®-Fußplatten

Details und Komplettübersicht ab Seite 204




Leicht im Transport dank integriertem Griffloch



Praktisch: Die optionale Ablageschale für Werkzeug etc.



| Plattformgröße LxB m | 1,8x0,48 | 2,4x0,48 |
|----------------------|----------|----------|
| Grundfläche LxB m    | 2,0x0,49 | 2,6x0,49 |
| Plattformhöhe m      | 0,11     | 0,11     |
| Belastung max. kg    | 300      | 300      |
| Gewicht kg           | 13,0     | 16,4     |
| Bestell-Nr.          | 50188    | 50189    |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 187,00   | 218,00   |



|                       | Alu natur      | Alu natur      | RAL 7016       | RAL 7016       |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,73           | 2,99           | 2,73           | 2,99           |
| Stufenanzahl          | 3              | 4              | 3              | 4              |
| Schrittlänge m        | 0,89           | 1,08           | 0,89           | 1,08           |
| Podesthöhe m          | 0,73           | 0,99           | 0,73           | 0,99           |
| Transportmaß LxBxH m  | 1,07x0,67x0,20 | 1,33x0,67x0,20 | 1,07x0,67x0,20 | 1,33x0,67x0,20 |
| Holmhöhe mm           | 73             | 73             | 73             | 73             |
| Belastung max. kg     | 150            | 150            | 150            | 150            |
| Gewicht kg            | 8,8            | 10,5           | 8,8            | 10,5           |
| Bestell-Nr.           | 50183          | 50184          | 50185          | 50186          |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 386,00         | 420,00         | 420,00         | 462,00         |