



Abb. Bestell-Nr. 10112 und Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280mm
- Leiterbreite: 420mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Maximale Belastung: 150kg

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



Zubehör



Stufenmodul MaxxStep
Bestell-Nr. 19901 – 19905



Leiterkopfsicherung
Bestell-Nr. 19315 – 19317



Einhängetritt R13
Bestell-Nr. 19910



ergo
Nachrüstset 'roll-bar'
Bestell-Nr. 19634 – 19635

Details und Komplettübersicht ab Seite 112



Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt



Abb. Bestell-Nr. 10114

Arbeitshöhe bis ca. m	ohne Traverse laut Norm nicht erforderlich									
	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10	
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24	
Leiterlänge m	1,91	2,47	3,03	3,57	4,13	4,70	5,26	5,82	6,94	
Traversenbreite m	–	–	–	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98	
Gewicht kg	3,6	4,4	5,4	7,3	8,6	9,9	11,3	15,5	17,5	
Bestell-Nr.	10006	10008	10010	10112	10114	10116	10118	10120	10124	
UVP ohne MwSt. Euro	99,00	124,00	151,00	184,00	219,00	260,00	296,00	344,00	428,00	



Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
- nivello®-Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello®-Leiterschuh mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt



Abb. Bestell-Nr. 10314

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Leiterlänge m	1,91	2,47	3,03	3,59	4,15	4,72	5,28	5,84	6,96
Traversenbreite m	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Gewicht kg	4,6	5,4	6,4	7,5	8,8	10,1	11,3	15,5	17,5
Bestell-Nr.	10306	10308	10310	10312	10314	10316	10318	10320	10324
UVP ohne MwSt. Euro	180,00	206,00	234,00	260,00	295,00	335,00	370,00	417,00	498,00



Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
- nivello®-Leiterschuh mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik



Hinweis: Anlegeleitern über 3,0m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z.B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)



Abb. Bestell-Nr. 10014

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Leiterlänge m	1,91	2,47	3,03	3,59	4,15	4,72	5,28	5,85	6,97
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Gewicht kg	3,6	4,4	5,4	6,5	7,8	9,1	10,3	14,5	16,5
Bestell-Nr.	10006	10008	10010	10012	10014	10016	10018	10020	10024
UVP ohne MwSt. Euro	99,00	124,00	151,00	177,00	213,00	252,00	287,00	335,00	417,00