



Abb. Bestell-Nr. 36812 mit Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung

- Sprossen-Anlegeleiter aus GFK
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28x29mm
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280mm
- Leiterbreite: 420mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Maximale Belastung: 150kg
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft bis 28.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Kategorie 1

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt. Bei Verwendung des Zubehörs wird die Isolationsspannung auf 1.000 Volt reduziert.



Zubehör



Stufenmodul MaxxStep
Bestell-Nr. 19901 – 19905



Nachrüst-Traverse
Bestell-Nr. 30373



Einhängetritt R13
Bestell-Nr. 19910




Nachrüstsatz 'roll-bar'
Bestell-Nr. 19634 – 19635

Details und Komplettübersicht ab Seite 112



Sprossen-Anlegeleiter GFK mit Traverse

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
- GFK-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt



Abb. Bestell-Nr. 36814

Arbeitshöhe bis ca. m	ohne Traverse laut Norm nicht erforderlich				
	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Leiterlänge m	1,92	2,48	3,00	3,59	4,15
Traversenbreite m	–	–	–	0,93	0,93
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73
Gewicht kg	5,9	7,5	9,2	11,7	13,3
Bestell-Nr.	36006	36008	36010	36812	36814
UVP ohne MwSt. Euro	298,00	380,00	435,00	685,00	770,00



Sprossen-Anlegeleiter GFK ohne Traverse

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)



Abb. Bestell-Nr. 36014

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Leiterlänge m	1,92	2,48	3,00	3,59	4,15
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73
Gewicht kg	5,9	7,5	9,2	10,9	12,5
Bestell-Nr.	36006	36008	36010	36012	36014
UVP ohne MwSt. Euro	298,00	380,00	435,00	528,00	616,00