



Abb. Bestell-Nr. 21714 mit Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung

- Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Seilzug mit Kunststoffseil und automatisch wirkenden Einfallhaken
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Mit und ohne Traverse erhältlich

Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0m nicht von der Leiter trennbar



Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



Zubehör



Stufenmodul MaxxStep
Bestell-Nr. 19901 – 19905



ergo
Nachrüstsatz 'roll-bar'
Bestell-Nr. 19634 – 19635



Einhängetritt R13
Bestell-Nr. 19910



safety
Wechselbare nivello®-Fußplatten

Details und Komplettübersicht ab Seite 112



Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit Standard-Traverse

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt



Abb. Bestell-Nr. 21718

Arbeitshöhe bis ca. m	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Sprossenanzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,95
Traversenbreite m	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Außenbreite mm	420	420	420	420	470
Holmhöhe mm	73	85	98	98	98
Gewicht kg	23,4	24,6	30,1	32,5	47,0
Bestell-Nr.	21714	21716	21718	21720	21724
UVP ohne MwSt. Euro	610,00	721,00	868,00	981,00	1.278,00



Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
- Zusätzliche Ausstattung: nivello®-Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello®-Leiterschuh mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt



Abb. Bestell-Nr. 21318

Arbeitshöhe bis ca. m	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Sprossenanzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,95
Außenbreite mm	420	420	420	420	470
Traversenbreite m	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmhöhe mm	73	85	98	98	98
Gewicht kg	23,7	24,9	30,4	32,8	47,3
Bestell-Nr.	21314	21316	21318	21320	21324
UVP ohne MwSt. Euro	697,00	816,00	963,00	1.076,00	1.350,00



Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig ohne Traverse

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
- nivello®-Leiterschuh mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik



Hinweis: Anlegeleitern über 3,0m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)



Abb. Bestell-Nr. 21218

Arbeitshöhe bis ca. m	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Sprossenanzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Leiterlänge ausgefahren m	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,95
Außenbreite mm	420	420	420	420	470
Holmhöhe mm	73	85	98	98	98
Gewicht kg	22,4	23,6	29,1	31,5	46,0
Bestell-Nr.	21214	21216	21218	21220	21224
UVP ohne MwSt. Euro	594,00	713,00	860,00	973,00	1.247,00