Abb. Bestell-Nr. 36608 mit Bestell-Nr. 19910

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt. Bei Verwendung des Zubehörs wird die Isolationsspannung auf 1.000 Volt reduziert.

Produktbeschreibung

- Sprossen-Anlegeleiter aus GFK
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Beschläge Stahl verzinkt
- Bei Größen bis 2 x 12 Sprossen: Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- Ab Größe 2 x 14 Sprossen: Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Seilzug mit automatisch wirkenden Einfallhaken
- Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Oberleitern bis 3,0 m mit nivello®-Leiterschuhe
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Schiebeleiter geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt)
- Seilzugleiter geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (1.000 Volt)

Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen

Zubehör

Details und Komplettübersicht ab Seite 112

Stufenmodul MaxxStep
Bestell-Nr. 19901 – 19905

Nachrüst-Traverse
Bestell-Nr. 30373

Einhängetritt R 13
Bestell-Nr. 19910

ergo +
Nachrüstsatz 'roll-bar'
Bestell-Nr. 19634 – 19635

Sprossen-Schiebe- und Seilzugleiter 2-teilig GFK mit Standard-Traverse

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

Abb. Bestell-Nr. 36612

	Schiebeleiter			Seilzugleiter
Arbeitshöhe bis ca. m	5,20	6,30	7,40	8,30
Sprossenanzahl	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Leiterlänge ausgefahren m	4,18	5,29	6,41	7,25
Leiterlänge eingefahren m	2,50	3,00	3,61	4,18
Traversenbreite m	0,93	0,93	1,20	1,20
Holmhöhe mm	73	73	73	73
Gewicht kg	16,9	20,0	23,3	29,5
Bestell-Nr.	36608	36610	36612	36614
UVP ohne MwSt. Euro	980,00	1.117,00	1.253,00	1.519,00

Sprossen-Schiebe- und Seilzugleiter 2-teilig GFK ohne Traverse

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Abb. Bestell-Nr. 36112

	Schiebeleiter			Seilzugleiter
Arbeitshöhe bis ca. m	5,20	6,30	7,40	8,30
Sprossenanzahl	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Leiterlänge ausgefahren m	4,18	5,29	6,41	7,25
Leiterlänge eingefahren m	2,50	3,00	3,61	4,18
Holmhöhe mm	73	73	73	73
Gewicht kg	16,1	19,2	22,3	28,5
Bestell-Nr.	36108	36110	36112	36214
UVP ohne MwSt. Euro	810,00	943,00	1.076,00	1.342,00