




### Lenkrolle ohne Spindel

- Für Fahrgerüste mit Auslegern.

Rollendurchmesser (ca. mm)	125
Verstellbereich (ca. mm)	–
Gewicht (ca. kg)	1,5
Best.-Nr.	617750



### Lenkrolle mit Spindel

- Für Fahrgerüste mit Auslegern.
- Inkl. Buchsen-set.


Rollendurchmesser (ca. mm)	150	200
Verstellbereich (ca. mm)	115	220
Gewicht (ca. kg)	3,9	5,7
Best.-Nr.	007503	637150 <sup>(1)</sup>



### Lenkrolle mit Spindel

- Für Gerüste mit Fahrtraversen.
- Lenkrolle 007522 mit gummierter, nicht kreidender Lauffläche.

Rollendurchmesser (ca. mm)	200	200
Verstellbereich (ca. mm)	220	220
Gewicht (ca. kg)	5,7	6,0
Best.-Nr.	607150 <sup>(1)</sup>	007522 <sup>(2)</sup>



<sup>(1)</sup> Hinweis: Statt der Lenkrollen 607150 und 637150 kann die Lenkrolle mit gummierter Lauffläche 007522 oder der Tellerfuß mit Spindel 004648 eingesetzt werden.

<sup>(2)</sup> Bei Verwendung anstelle der Rolle 637150 bei Gerüsten mit Auslegern bitte zusätzlich je 1 Buchsen-set (Best.-Nr. 0054104) bestellen, siehe Seite 148.



### Tellerfuß mit Spindel

Tellerabmessung (ca. mm)	135×110
Verstellbereich (ca. mm)	445
Gewicht (ca. kg)	3,4
Best.-Nr.	004648 <sup>(2)</sup>

