Einhänge-Schiebeleiter S

6092

- Ideal geeignet zum Einhängen an Regalen.
- Leiter in 250-mm-Schritten höhenverstellbar.
- Stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss.
- Komfortable Leiterinnenbreite von 500 mm.
- Bequeme, komfortable Sprossen mit 45 mm Sprossentiefe.
- Massive Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung.
- Inkl. Einhängehaken (Ø 60 mm).

Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.

10 YEAR GUARANTEE

★★★ MADE IN GERMANY



Sprossenzahl	2×8	2×9	11+12
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60	60/60
Sprossenzahl max. ausgefahren	13	15	20
Länge eingefahren (ca. m)	2,23	2,47	3,22
Länge ausgefahren (ca. m)	3,22	3,72	4,97
Standhöhe (ca. m)	2,02 – 2,95	2,25 – 3,35	2,72 – 4,57
Reichhöhe (ca. m)	4,02 – 4,95	4,25 – 5,35	4,72 – 6,57
senkrechte Höhe bis Oberkante Aufhängung (ca. m)	2,03 – 2,96	2,26 – 3,35	2,72 – 4,58
Breite (ca. mm)	550	550	550
Gesamtbreite inkl. Handlauf (ca. mm)	662	662	662
Gewicht (ca. kg)	18,2	20,0	25,6
Best.-Nr.	609204	609215	609205

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Traverse für Leiter

Aufhängungsset