



- Eloxierete Holme (kein schwarzer Aluminiumabrieb).
- Stufentiefe 80 mm. Vorderkante mit Holm bündig.
- Stabile Stahl-Scharniere.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.



**10**  
YEAR  
GUARANTEE

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY

EN  
131



Stufenzahl	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm (ca. mm)	55	55	55	55	55	55
Länge (ca. m)	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02
Standhöhe (ca. m)	0,19	0,42	0,65	0,88	1,12	1,34
Reichhöhe (ca. m)	2,19	2,42	2,65	2,88	3,12	3,34
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84
Breite oben/unten (ca. mm)	340/410	340/435	340/460	340/485	340/510	340/540
Schrittlänge (ca. m)	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65
Gewicht (ca. kg)	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
Best.-Nr.	402406	402408	402410	402412	402414	402416

**Ersatzteil:**

- Ersatzteilset Gelenke, Best.-Nr. 0052872, siehe auch Seite 139.