



- Sprossen aus Walzprofil.
- Verschraubte, leicht **auswechselbare Aluminium-Scharniere**.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
- Mit Holm verpresste Leiterfüße.

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

EN
131



Sprossenzahl	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Holm (ca. mm)	60	60	60	60	60	60
Länge (ca. m)	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
Standhöhe (ca. m)	0,77	1,00	1,30	1,55	2,07	2,60
Reichhöhe (ca. m)	2,77	3,00	3,30	3,55	4,07	4,60
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten (ca. mm)	340/505	340/535	340/565	340/595	340/655	340/715
Schrittlänge (ca. m)	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Gewicht (ca. kg)	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6
Best.-Nr.	402310	402312	402314	402316	402320	402324

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:



S. 123

Aufsetzstufen für
Sprossenleitern



S. 123

Universal-Leiter-
tritt klappbar



S. 132

Eimerhaken
für Sprossenleitern



S. 132

Werkzeugtasche



S. 125

Fußverlängerungsset

Ersatzteil:

- Ersatzteilset Scharniere, Best.-Nr. 0054045, siehe auch Seite 140.