



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

EN
131

- Ideal geeignet für Arbeiten auf allen Treppenformen und **unebenen Untergründen**.
- Leiter **stufenlos höhenverstellbar** dank Fußverlängerungen (2×1.000 mm, 2×370 mm).
- Sprossen aus Walzprofil.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
- **Patentierte Feststellvorrichtung** mit Bremsklötzen.



Sprossenzahl	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm (ca. mm)	60	60	60	60
Länge ⁽¹⁾ (ca. m)	1,47	1,75	2,05	2,35
Standhöhe ⁽¹⁾ (ca. m)	0,77	1,00	1,30	1,55
Reichhöhe ⁽¹⁾ (ca. m)	2,77	3,00	3,30	3,55
senkr. Gesamthöhe ⁽¹⁾ (ca. m)	1,45	1,70	1,95	2,25
Breite ⁽¹⁾ oben/unten (ca. mm)	340/505	340/535	340/565	340/595
Schrittlänge ⁽¹⁾ (ca. m)	0,95	1,15	1,25	1,45
Gewicht (ca. kg)	12,0	12,8	13,8	15,0
Best.-Nr.	412310	412312	412314	412316

Hinweis: Der Auf- und Abstieg muss immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen erfolgen!
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

⁽¹⁾ Maße sind ohne ausgefahrne Fußverlängerungen.

Empfohlenes Zubehör:



Aufsetzstufen für Sprossenleitern

Universal-Leitertritt klappbar

Ersatzteile:

- Ersatzteilset Sterngriff für Fußverlängerungen, Best.-Nr. 0054103, siehe auch Seite 138.
- Fußverlängerungsset, Länge 0,74 m, Best.-Nr. 0053229, siehe auch Seite 138.
- Fußverlängerungsset, Länge 1,37 m, Best.-Nr. 0050376, siehe auch Seite 138.