



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

EN
131

- Vielseitig verwendbar als **Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.**
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Sprossen aus stark profiliertem **Strangpressprofil**, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Massive Stahlbeschläge.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- Mit Holm verschraubte, leicht **auswechselbare Leiterfüße.**
- **Gebogene Traverse** mit 125 mm Bodenfreiraum.



| Sprossenzahl | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
|--|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Holm oben/unten (ca. mm) | 60/60 | 60/60 | 66/66 | 71/71 | 83/83 |
| Sprossenzahl max. ausgefahren | 10 | 14 | 17 | 21 | 25 |
| Länge eingefahren (ca. m) | 1,83 | 2,39 | 2,95 | 3,52 | 4,08 |
| Länge ausgefahren (ca. m) | 2,95 | 4,07 | 4,91 | 6,03 | 7,16 |
| Standhöhe Stehleiter (ca. m) | 1,07 | 1,59 | 2,12 | 2,66 | 3,17 |
| Reichhöhe Stehleiter (ca. m) | 3,07 | 3,59 | 4,12 | 4,66 | 5,17 |
| Standhöhe Anlegeleiter (ca. m) | 1,92 | 3,00 | 3,82 | 4,90 | 5,98 |
| Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m) | 3,92 | 5,00 | 5,82 | 6,90 | 7,98 |
| senkr. Höhe Stehleiter (ca. m) | 1,72 | 2,25 | 2,78 | 3,33 | 3,82 |
| Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm) | 355/960 | 355/960 | 355/960 | 355/1.040 | 355/1.160 |
| Schrittlänge (ca. m) | 1,25 | 1,58 | 1,98 | 2,26 | 2,80 |
| Gewicht (ca. kg) | 8,0 | 9,9 | 12,6 | 15,4 | 18,4 |
| Best.-Nr. | 604512 | 604516 | 604520 | 604524 | 604528 |

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:



Leiterhalterset für Dachrinnen



Universal-Leitertritt klappbar



Eimerhaken für Sprossenleitern