



BG BAU
gefördert



- Besonders geeignet für Lager- und Instandhaltungsarbeiten.
- Stabile Guss-Plattform mit 400x300 mm Standfläche.
- Hohe Stabilität durch geschweißte Holm-Stufen-Verbindung.
- Bequeme, breite Stufen mit 80 mm Stufentiefe.
- Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.



| Stufenzahl inkl. Plattform | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Holm (ca. mm) | 80 | 80 | 80 |
| Standhöhe (ca. m) | 0,42 | 0,62 | 0,84 |
| Reichhöhe (ca. m) | 2,42 | 2,62 | 2,84 |
| senkr. Gesamthöhe (ca. m) | 0,42 | 0,62 | 0,84 |
| Breite oben/unten (ca. mm) | 400/530 | 400/560 | 400/600 |
| zusammengeklappt LxBxH (ca. m) | 0,69x0,53x0,17 | 0,91x0,55x0,17 | 1,13x0,60x0,17 |
| Schrittlänge (ca. m) | 0,58 | 0,72 | 0,88 |
| Plattformgröße (ca. m) | 0,40x0,30 | 0,40x0,30 | 0,40x0,30 |
| Gewicht (ca. kg) | 4,0 | 4,7 | 5,6 |
| Best.-Nr. | 7102002 | 7102003 | 7102004 |