



- Podestgröße 600×800 mm.
- Rutschsichere Stufen, 200 mm tief.
- Durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden.
- Dreiseitiges Geländer, Knie- und Fußleiste.
- Geländerhöhe 1,03 m.
- 4 Federrollen (Ø 125 mm), die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist.
- Senkrechter Stufenabstand 243 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).
- Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage.

Hinweis: Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY


EN  
131-7

BG BAU  
gefördert



Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (ca. mm)	73	73	73	73	73	73
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,73	0,97	1,21	1,46	1,70	1,94
Reichhöhe (ca. m)	2,73	2,97	3,21	3,46	3,70	3,94
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	1,76	2,00	2,24	2,49	2,73	2,97
Breite (ca. mm)	890	890	890	1.070	1.200	1.200
Abstand Vorderseite zur Wand (ca. mm)	106	149	192	235	278	321
Schrittlänge (ca. m)	1,27	1,45	1,63	1,82	2,00	2,18
Gewicht (ca. kg)	30,2	34,1	37,7	41,8	45,8	48,8
Best.-Nr.	688803	688804	688805	688806	688807	688808

### Empfohlenes Zubehör:



S. 131

#### Handlauf

- Für Größen 4+5, Best.-Nr. 0051777
- Für Größen 6+7, Best.-Nr. 0051778
- Für Größe 8, Best.-Nr. 0051780



S. 131

#### Rückenschutztüre, selbstschließend

- Best.-Nr. 0054880