

Kaminkehrerleiter


Die Aluminium-Kaminkehrerleiter kann dauerhaft auf dem Dach verbleiben.

- + Holme und Sprossen aus Aluminium
- + Halbrunde, stark geriffelte Sprossen
- + Die halbrunde Sprossenform ermöglicht den Einsatz der Leiter auf den unterschiedlichsten Dachneigungen
- + Durch den 90 mm hohen Seitenholm ist der Mindestabstand der Sprosse zur Dachfläche von 60 mm gewährleistet
- + Durch Verbindungsglaschen verlängerbar

i Wir empfehlen bei dem dauerhaften Verbleib der Leiter auf dem Dach pro Dachhaken 1 Abhebesicherung Art.-No. 804525 zu verwenden.
Leitern dürfen nur bis 75° Dachneigung benutzt werden.

Sprossenanzahl		7	10	14	
Leiternlänge ca.	in m	1,95	2,80	3,95	
Leiternbreite ca.	in m	0,33	0,33	0,33	
Produktgewicht ca.	in kg	3,1	4,4	6,4	
	Breite (B) ca.	in m	0,33	0,33	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,09	0,09	0,09
	Länge (L) ca.	in m	2,00	2,85	3,95
Art.-No. (Alu-Natur)		804 617	804 624	804 631	
Art.-No. (Rot)		804 679	804 686	804 693	
Art.-No. (Braun)		804 730	804 747	804 754	
Art.-No. (Anthrazit)		804 792	804 808	804 815	

Zubehör:	
	Kaminkehrerleiter Verbindungsglaschen (Paar)
	Art.-No. (Natur) 804 556
	Art.-No. (Rot) 804 563
	Art.-No. (Braun) 804 570
	Art.-No. (Anthrazit) 804 587



Zubehör zur Dachbefestigung

- + Für Dach- und Kaminkehrerleitern

	Abhebesicherung Art.-No. 804 525		Dachhaken für Schiefer (nach DIN EN 517) Art.-No. (Natur) 804 518 Art.-No. (Rot) 804 716 Art.-No. (Braun) 804 778 Art.-No. (Anthrazit) 804 839		Dachhaken für Ziegel und Pfannen (nach DIN EN 517) Art.-No. (Natur) 804 501 Art.-No. (Rot) 804 709 Art.-No. (Braun) 804 761 Art.-No. (Anthrazit) 804 822
--	--	--	---	--	---