

## Kaminkehrerleiter


Die Aluminium-Kaminkehrerleiter kann dauerhaft auf dem Dach verbleiben.

- + Holme und Sprossen aus Aluminium
- + Halbrunde, stark geriffelte Sprossen
- + Die halbrunde Sprossenform ermöglicht den Einsatz der Leiter auf den unterschiedlichsten Dachneigungen
- + Durch den 90 mm hohen Seitenholm ist der Mindestabstand der Sprosse zur Dachfläche von 60 mm gewährleistet
- + Durch Verbindungslaschen verlängerbar

**i** Wir empfehlen bei dem dauerhaften Verbleib der Leiter auf dem Dach pro Dachhaken 1 Abhebesicherung Art.-No. 804525 zu verwenden.  
Leitern dürfen nur bis 75° Dachneigung benutzt werden.

Sprossenanzahl		7	10	14
Leiternlänge ca.	in m	1,95	2,80	3,95
Leiternbreite ca.	in m	0,33	0,33	0,33
Produktgewicht ca.	in kg	3,1	4,4	6,4
	Breite (B) ca.	in m	0,33	0,33
	Tiefe (T) ca.	in m	0,09	0,09
	Länge (L) ca.	in m	2,00	2,85
Art.-No. (Alu-Natur)		804617	804624	804631
Art.-No. (Rot)		804679	804686	804693
Art.-No. (Braun)		804730	804747	804754
Art.-No. (Anthrazit)		804792	804808	804815

Zubehör:	
	Kaminkehrerleiter Verbindungslaschen (Paar)
	Art.-No. (Natur) 804556
	Art.-No. (Braun) 804570
	Art.-No. (Anthrazit) 804587



## Zubehör zur Dachbefestigung

- + Für Dach- und Kaminkehrerleitern

**i** Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517. Für die erste Leiter werden 2 Dachhaken benötigt. Einhängung 2. Sprosse von oben (siehe Einkerbung) und unterste Sprosse gegen seitliches Verschieben, für jede weitere verbundene Dachleiter wird mindestens ein Dachhaken benötigt.

<b>Abhebesicherung</b> Art.-No. 804525	<b>Dachhaken für Schiefer (nach DIN EN 517)</b> Art.-No. 804518	<b>Dachhaken für Ziegel und Pfannen (nach DIN EN 517)</b> Art.-No. (Natur) 804501 Art.-No. (Rot) 804709 Art.-No. (Braun) 804761 Art.-No. (Anthrazit) 804822