



## Kunststoff-Anlegeleiter

Anlegeleiter aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Holmen (GFK).

- + Beidseitig geriffelte Aluminiumsprossen 30 x 30 mm
- + Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- + Außenbreite: 420 mm
- + Ab 10 Sprossen mit zusätzlicher Quertraverse für noch mehr Sicherheit
- + Vollkunststoff-Anlegeleitern auf Anfrage erhältlich

**i** Geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft

Sprossenanzahl			6	8	10	12	14	
1		A bis ca.	in m	2,80	3,35	3,90	4,40	4,95
		B ca.	in m	0,80	1,35	1,90	2,40	2,95
2		C ca.	in m	1,90	2,45	3,05	3,60	4,15
		D ca.	in m	1,85	2,40	2,90	3,45	4,00
Traversenbreite ca.		in m	–	–	0,95	0,95	0,95	
Produktgewicht ca.		in kg	4,5	5,8	7,1	8,2	9,6	
		Breite (B) ca.	in m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
		Tiefe (T) ca.	in m	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
		Länge (L) ca.	in m	1,95	2,50	3,05	3,60	4,15
Art.-No.			815477	815484	815378	815385	815392	



## Kunststoff-Schiebe-Seilzugleiter

Schiebe-Seilzugleiter aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Holmen (GFK).

- + 2-teilig, stabile Metall-Führungsbeschläge
- + Sprossen aus Aluminium
- + Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- + Mit zusätzlicher Quertraverse für noch mehr Sicherheit
- + Vollkunststoff-Schiebe/Seilzugleitern auf Anfrage erhältlich

Art.-No. 815699, 815705, 815712 (mit Wandlaufrollen) = Schiebeleiter  
Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand

Art.-No. 815729, 815736, 815743, 815750 = Seilzugleiter  
Verstellung durch Seilzug, automatisch wirkenden Einfallhaken, mit Wandlaufrollen

**i** Geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft

Sprossenanzahl			2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	
1		A bis ca.	in m	4,95	5,75	6,85	7,95	9,00	9,80	10,90
		B ca.	in m	2,95	3,75	4,85	5,95	7,00	7,80	8,90
		C ca.	in m	4,15	5,00	6,10	7,25	8,35	9,20	10,30
		D ca.	in m	4,00	4,85	5,90	7,00	8,10	8,90	9,95
2		A bis ca.	in m	3,35	3,85	4,40	4,95	5,50	6,05	6,60
		B ca.	in m	1,35	1,85	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60
		C ca.	in m	2,50	3,05	3,60	4,15	4,70	5,30	5,85
		D ca.	in m	2,40	2,95	3,50	4,00	4,55	5,10	5,65
Traversenbreite ca.		in m	0,95	0,95	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Produktgewicht ca.		in kg	13,3	15,7	18,9	24,5	39,0	44,5	48,5	
		Breite (B) ca.	in m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
		Tiefe (T) ca.	in m	0,12	0,12	0,12	0,13	0,17	0,17	0,17
		Länge (L) ca.	in m	2,50	3,05	3,60	4,20	4,75	5,30	5,85
Art.-No.			815699	815705	815712	815729	815736	815743	815750	