


## MONTO® Stufen-Stehleiter Sepuro®

Die komfortable und ergonomische Stufen-Stehleiter bietet ermüdungsfreieren Stand dank 125 mm tiefer Stufen sowie eine Multifunktionsschale mit Kabelhaltern.

- + Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhalter
- + Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
- + Rutschhemmende 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- + Neu entwickelte, große Fußkappen mit Weichteileinlage – stärker profiliert, rutschhemmend und bodenschonend durch größere und weichere Aufstellfläche

| Stufenanzahl incl. Plattform |           |                | 2      | 4      | 5      | 6      |      |
|------------------------------|-----------|----------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1                            | A bis ca. | in m           | 2,40   | 2,85   | 3,05   | 3,25   |      |
|                              | B ca.     | in m           | 0,40   | 0,85   | 1,05   | 1,25   |      |
| 2                            | C ca.     | in m           | 1,15   | 1,60   | 1,80   | 2,05   |      |
|                              | D ca.     | in m           | 1,00   | 1,45   | 1,65   | 1,90   |      |
| Produktgewicht ca.           |           | in kg          | 3,0    | 4,2    | 5,1    | 5,8    |      |
|                              |           | Breite (B) ca. | in m   | 0,41   | 0,46   | 0,48   | 0,51 |
|                              |           | Tiefe (T) ca.  | in m   | 0,14   | 0,14   | 0,14   | 0,14 |
|                              |           | Länge (L) ca.  | in m   | 1,15   | 1,60   | 1,85   | 2,10 |
| Art.-No.                     |           |                | 127204 | 127228 | 127235 | 127242 |      |



## MONTO® Stufen-Stehleiter Securo® eloxiert

Die Stufen-Stehleiter für Tätigkeiten, bei denen Sauberkeit und Komfort von Bedeutung sind.

- + Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhalter
- + Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
- + Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- + Rutschhemmende 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- + Große, rutschhemmende und bodenschonende Fußkappen

| Stufenanzahl incl. Plattform |           |                | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |      |
|------------------------------|-----------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1                            | A bis ca. | in m           | 2,85   | 3,05   | 3,30   | 3,50   | 3,70   |      |
|                              | B ca.     | in m           | 0,85   | 1,05   | 1,30   | 1,50   | 1,70   |      |
| 2                            | C ca.     | in m           | 1,60   | 1,80   | 2,05   | 2,30   | 2,50   |      |
|                              | D ca.     | in m           | 1,45   | 1,65   | 1,90   | 2,10   | 2,30   |      |
| Produktgewicht ca.           |           | in kg          | 4,2    | 5,1    | 5,8    | 6,8    | 7,8    |      |
|                              |           | Breite (B) ca. | in m   | 0,46   | 0,48   | 0,51   | 0,53   | 0,55 |
|                              |           | Tiefe (T) ca.  | in m   | 0,14   | 0,14   | 0,14   | 0,14   | 0,14 |
|                              |           | Länge (L) ca.  | in m   | 1,60   | 1,85   | 2,10   | 2,30   | 2,55 |
| Art.-No.                     |           |                | 126429 | 126436 | 126443 | 126450 | 126467 |      |

**i** Eloxierte Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.