STABILO® Professional

Teleskop-PlattformLeiter

Leicht höhenverstellbare Teleskop-Plattformleiter mit großer Standplattform und U-förmigem Sicherheitsbügel mit Absperrkette für sicheren Stand sowie integrierten Rollen für rückenschonenden Transport.

+ Große Standplattform 500 x 450 mm
+ Arbeitshöhe bis zu 4,60 m
+ Dank der Höhenverstellung durch das ClickMatic-System können komfortabel und schnell unterschiedliche Höhen erreicht werden
+ Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und leichten Transport der Leiter
+ Hohe Stabilität durch integrierte Zug- und Drucksicherungen
+ Sicherheitsbügel mit Kette für einen rundum sicheren und großflächigen Arbeitsplatz
+ Dank der Breite von nur 900 mm kann die Leiter direkt am Objekt stehen

Höhenverstellbar (6–8 Sprossen) und
Höhenverstellbar (8–10 Sprossen)

Sprossenanzahl Höhenverstellbar				6	7	8	8	9	10
1		A bis ca.	in m	3,55	3,80	4,10	4,10	4,35	4,60
		B ca.	in m	1,55	1,80	2,10	2,10	2,35	2,60
2		C ca.	in m	2,85	3,15	3,45	3,45	3,70	4,00
Traversenbreite ca.			in m	0,80			0,90		
Produktgewicht ca.			in kg	20,0			23,0		
		Breite (B) ca.	in m	0,67			0,67		
		Tiefe (T) ca.	in m	0,21			0,21		
		Länge (L) ca.	in m	2,88			3,48		
Art.-No.				127624			127648		

Zubehör:

Elektrisch ableitfähige Traversenfußkappen

Seite 89

Seite 11