STABILO® Professional

Sprossen-SeilzugLeiter, dreiteilig

Dreiteilige Sprossen-Seilzugleiter für den professionellen Einsatz in großen Höhen mit Wandlaufrollen und zwei Seilzügen zur komfortablen Höhenverstellung.

+ Höhenverstellung durch 2 Seilzüge
+ Mittel- und Oberleiter können jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt werden
+ Automatisch einrastende Haken garantieren höchste Sicherheit
+ Incl. Wandlaufrollen für ein leichtes Ausfahren der Leiter
+ Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit

Um die Gefährdung durch Umkippen beim Aufrichten größerer Schiebeleitern zu vermeiden, sollte hier eine Schiebeleiter mit Seilzug ausgewählt werden. (Auszug DGUV Information 208-016)

Die Ausführungen 3 x 14 – 3 x 18 Sprossen sind nach neuer Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

10

Sprossenanzahl			3 x 14	3 x 16	3 x 18
1	A bis ca.	in m	9,75	11,35	12,95
	B ca.	in m	7,75	9,35	10,95
	C ca.	in m	9,05	10,75	12,45
	D ca.	in m	8,75	10,40	12,00
2	A bis ca.	in m	4,85	5,40	5,95
	B ca.	in m	2,85	3,40	3,95
	C ca.	in m	4,10	4,90	5,30
	D ca.	in m	3,90	4,45	4,95
Traversenbreite ca.		in m	1,20	1,20	1,20
Produktgewicht ca.		in kg	45,0	51,0	56,6
	Breite (B) ca.	in m	0,48	0,48	0,48
	Tiefe (T) ca.	in m	0,25	0,25	0,25
	Länge (L) ca.	in m	4,10	4,90	5,30
Art.-No.			800756	800763	800770