

STABILO[®] Professional

Sprossen-MehrzweckLeiter

Leichte, zweiteilige professionelle Aluminium-Mehrzweckleiter, die als beidseitig begehbare Steh- sowie als Anlege- und Schiebeleiter mit Quertraverse verwendbar ist.

- + Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für hohe Stabilität
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für sicheren Einsatz und Transport
- + Breite Quertraverse für hohe Standsicherheit
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Hochfeste, in Metalllaschen eingenähte Gurtbänder
- + Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)

i Nach neuer Norm DIN EN 131-1:2015 mit verlängerter Traverse.



| Sprossenanzahl | | | 2 x 9 | 2 x 12 |
|---------------------|----------------|-------|--------|--------|
| 1 | A bis ca. | in m | 5,25 | 6,85 |
| | B ca. | in m | 3,25 | 4,85 |
| | C ca. | in m | 4,35 | 6,05 |
| | D ca. | in m | 4,20 | 5,85 |
| 2 | A bis ca. | in m | 3,85 | 4,65 |
| | B ca. | in m | 1,85 | 2,65 |
| | C ca. | in m | 2,70 | 3,50 |
| | D ca. | in m | 2,55 | 3,35 |
| 3 | A bis ca. | in m | 3,60 | 4,45 |
| | B ca. | in m | 1,60 | 2,45 |
| | C ca. | in m | 2,70 | 3,50 |
| | D ca. | in m | 2,60 | 3,40 |
| Traversenbreite ca. | | in m | 0,87 | 0,97 |
| Produktgewicht ca. | | in kg | 10,1 | 14,5 |
| | Breite (B) ca. | in m | 0,43 | 0,43 |
| | Tiefe (T) ca. | in m | 0,12 | 0,14 |
| | Länge (L) ca. | in m | 2,70 | 3,55 |
| Art.-No. | | | 133472 | 133502 |



Seite 11

Zubehör:
Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen
Seite 89

Combi System



Seite 88

