

NEU



MONTO® Sprossen-Gelenk-Doppelleiter TriMatic®

Als Steh- und Anlegeleiter einsetzbare Aluminium-Gelenkleiter für den Innen- und Außenbereich.


- + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- + Breite Quertraverse für sicheren Stand
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Leicht verstaubar

i Nach neuer Norm DIN EN 131-1:2015 mit verlängerter Traverse.



13

Sprossenanzahl			2 x 6	2 x 8	
1		A bis ca.	in m	4,40	5,50
		B ca.	in m	2,40	3,50
		C ca.	in m	3,55	4,70
		D ca.	in m	3,40	4,50
2		A bis ca.	in m	3,05	3,55
		B ca.	in m	1,05	1,55
		C ca.	in m	1,80	2,35
		D ca.	in m	1,70	2,25
Traversenbreite ca.		in m	0,79	0,87	
Produktgewicht ca.		in kg	8,2	10,3	
	Breite (B) ca.	in m	0,37	0,37	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,14	0,14	
	Länge (L) ca.	in m	1,80	2,35	
Art.-No.			129901	129918	



Seite 88