



Pos.	Bezeichnung	Maße L/H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.	Einzelpreis [€]	Solo Tower	Zifa	Uni Leicht	Uni Kompakt	Uni Standard	Uni Breit	Uni Komfort	Staro Rollbock
1	<b>Basisrohr</b> Stahlrohr, feuerverzinkt	1,80	7,7	<b>1211.180</b>	<b>76,30</b>								
		2,85	12,2	<b>1211.285</b>	<b>86,20</b>								
2	<b>Basisstrebe</b> mit 2 Halbkupplungen, Stahlrohr feuerverzinkt	1,80	6,2	<b>1324.180</b>	<b>71,50</b>								
		2,85	9,3	<b>1324.285</b>	<b>87,30</b>								
3	<b>Tele-Abstandsrohr 1,25 m</b>	1,25 – 1,90	3,0	<b>1275.001</b>	<b>71,30</b>								
4	<b>Aufstiegsbügel</b> aus Aluminium	0,30	2,9	<b>1344.002</b>	<b>68,10</b>								
		0,75	3,3	<b>1344.003</b>	<b>74,40</b>								
5	<b>Ballast (10 kg)</b> aus Stahl, feuerverzinkt mit Halbkupplung Ballastierung der Gerüste siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung für fahrbare Arbeitsbühnen		10,0	<b>1249.000</b>	<b>69,30</b>								
6	<b>Rohrverbinder, verstellbar</b> Stahl, feuerverzinkt. Für Systemaufbauten in Verbindung mit Art.-Nr. 1338.320 (siehe S. 87)		2,1	<b>1337.000</b>	<b>58,30</b>								
7	<b>Geländerstiel</b>	1,00	1,3	<b>1297.100</b>	<b>36,20</b>								
8	<b>Standleiter</b> aus Aluminium, Sprossen mit rutschsicherer Riffelung	0,50 x 0,75	2,7	<b>1297.002</b>	<b>66,20</b>								
		1,00 x 0,75	4,7	<b>1297.004</b>	<b>107,10</b>								
		2,00 x 0,75	8,6	<b>1297.008</b>	<b>192,60</b>								
		1,00 x 1,50	7,0	<b>1299.004</b>	<b>150,80</b>								
		2,00 x 1,50	13,5	<b>1299.008</b>	<b>273,10</b>								
9	<b>Durchgangs-Standleiter</b> aus Aluminium, Sprossen mit rutschsicherer Riffelung	2,00 x 0,75	10,2	<b>1296.008</b>	<b>331,20</b>								
10	<b>Hängeleiter 75</b> aus Aluminium, Sprossen mit rutschsicherer Riffelung  Rohrverbinder eingeschraubt mit 4 Schrauben M12 x 60	1,00 x 0,75	6,3	<b>1298.004</b>	<b>140,30</b>								
		2,00 x 0,75	10,3	<b>1298.008</b>	<b>218,70</b>								
11	<b>Einhängeleiter</b>	0,40 x 1,80	2,8	<b>1247.006</b>	<b>81,00</b>								
12	<b>Zifa 75 Grundgerüst</b> aus Aluminium Maße zusammengeklappt: 0,95 x 1,50 x 0,30 m	1,80 x 1,50 x 0,75	20,2	<b>1300.006</b>	<b>400,40</b>								
13	<b>Staro Grundgerüst</b> aus Aluminium. Inklusive 4 Stecker Maße zusammengeklappt: 2,00 x 1,60 x 0,25 m	2,00 x 1,60 x 2,00	28,8	<b>1224.000</b>	<b>716,20</b>								
14	<b>Standrohr mit Lenkrolle 400</b> Ø 150 mm Mit einfachem Bremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand. Rad- und Drehkranz bremsbar Stahl, Kunststoffrad	1,95	6,6	<b>1312.150</b>	<b>65,40</b>								

SW = Schlüsselweite VE = Verpackungseinheit = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit lieferbar = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE

= Mehr Infos unter: [bgfoerderung.layher-steigtechnik.com](http://bgfoerderung.layher-steigtechnik.com) = enthalten in Fahrerüst-Kit = Optionales Zubehör zum Fahrerüsttyp