Holzdachdeckerleiter

1046

Spezial Nadelholzleiter in Handwerkerqualität, geschweifte Sprossen mit Ausfräsung für Dachhaken.

Am Holm doppelt verschraubt. Entsprechend den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft.

Die Dachdeckerleiter 1046 kann bis zu einer Dachneigung von 75° aufgelegt und in Dachhaken eingehängt werden.

Die Holzdachdeckerleiter 1046 ist als Durchbruchsicherung mit einem reißfesten Polyester-Gurtband ausgestattet.

Außenbreite: **365 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**

Holzdachdeckerleiter 1046

Holmlänge [m]	Anzahl Sprossen	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
2,30	8	4,8	**1046.108**	**101,90**
2,85	10	5,5	**1046.110**	**127,20**
3,40	12	6,3	**1046.112**	**152,30**
3,95	14	7,0	**1046.114**	**177,50**
4,50	16	7,8	**1046.116**	**199,40**
5,05	18	9,2	**1046.118**	**224,80**

Dachleiter

1051

Layher Dachleitern werden fest auf dem Hausdach verbaut und ermöglichen jederzeit den trittsicheren Zugang für häufige Wartungsarbeiten, z. B. am Kamin oder an Satellitenschüsseln.



Das einzigartige EPDM-Schutzprofil der Layher Dachleiter bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch.
Die Layher Dachleitern ermöglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°.

Erhältlich sind die Layher Dachleitern in 4 Farbvarianten:
- Aluminium natur
- RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- RAL 8004 (Kupferbraun)
- RAL 8011 (Nussbraun)

Lichte Weite: **300 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **95 mm**

1051

Länge [m]	Breite [m]	Anzahl Sprossen	Farbe	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,96	0,34	7	Aluminium nat.	3,8	**1051.007**	**87,50**
2,80	0,34	10	Aluminium nat.	5,5	**1051.010**	**121,60**
4,20	0,34	15	Aluminium nat.	8,3	**1051.015**	**174,10**
1,96	0,34	7	RAL 8004	3,8	**1051.107**	**135,80**
2,80	0,34	10	RAL 8004	5,5	**1051.110**	**197,30**
4,20	0,34	15	RAL 8004	8,3	**1051.115**	**263,00**
1,96	0,34	7	RAL 8011	3,8	**1051.207**	**135,80**
2,80	0,34	10	RAL 8011	5,5	**1051.210**	**197,30**
4,20	0,34	15	RAL 8011	8,3	**1051.215**	**263,00**
1,96	0,34	7	RAL 7016	3,8	**1051.307**	**135,80**
2,80	0,34	10	RAL 7016	5,5	**1051.310**	**197,30**
4,20	0,34	15	RAL 7016	8,3	**1051.315**	**263,00**

Die Dachleitern werden mit den Verbindungslaschen Art.-Nr. 1049.x03 verbunden. Die Schrauben, Scheiben und Sicherungsmuttern sind im Lieferumfang vorhanden. Es müssen pro Lasche 4 Schrauben verwendet werden. Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Dachhaken verwendet werden.