



Beispielhafte Anwendung des Sicherheitshakens Modell Z (Pos. 1)



Pos.	Bezeichnung		Maße [m]	Gewicht ca. [kg]	VE	Artikel-Nr.	Einzelpreis [€]
1	Sicherheitshaken, Modell Z gem. DIN EN 517 Zur Verwendung auf Ziegeldächern, inklusive Nägel	verzinkt	0,40 x 0,25 x 0,04	0,9	2	1049.001	13,20
		RAL 8004		0,9		1049.101	24,00
		RAL 8011		0,9		1049.201	24,00
		RAL 7016		0,9		1049.301	24,00
2	Sicherheitshaken, Modell B gem. DIN EN 517-Typ A Zur Verwendung auf Schiefer- dächern, inklusive Nägel	verzinkt	0,40 x 0,25 x 0,04	0,8	2	1049.002	13,20
		RAL 8004		0,8		1049.102	24,00
		RAL 8011		0,8		1049.202	24,00
		RAL 7016		0,8		1049.302	24,00
3	Verbindungslasche inklusive Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern aus Edelstahl	verzinkt	0,20 x 0,02 x 0,005	1,0	2	1049.003	11,50
		RAL 8004		1,0		1049.103	17,50
		RAL 8011		1,0		1049.203	17,50
		RAL 7016		1,0		1049.303	17,50
4	Befestigungsbügel gem. DIN 18160-5, verzinkt			0,1	2	1049.000	15,70

Aufbau- und Verwendungsanleitungen finden Sie unter mediathek.layher-steigtechnik.com

Die Dachleiter 1051 sowie die oben aufgeführten Zubehöerteile (außer dem Befestigungsbügel) sind in 4 Farbvarianten erhältlich:

Alu natur bzw.
verzinkt

RAL 8004
Kupferbraun

RAL 8011
Nussbraun

RAL 7016
Anthrazitgrau