


Uni Leicht – Mindestanforderung der DIN EN 1004:2004

Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 104).

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207
Geländer 1,80 m	1205.180	46,40	0	6	2	6	8	12	10
Doppelgeländer 1,80 m	1206.180	119,10	2	0	2	0	2	0	2
Diagonale 2,50 m	1208.180	49,50	0	2	2	4	4	6	6
Horizontaldiagonale 1,95 m	1209.180	55,80	0	0	0	1	1	1	1
Fahrbalken 1,80 m ohne Bügel	1214.180	126,30	0	2	2	2	2	2	2
Stirnbordbrett 0,75 m	1438.075	24,30	0	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue	1439.180	39,20	0	2	2	2	2	2	2
Durchstiegsbrücke 1,80 m	1242.180	225,20	1	1	1	1	2	2	2
Federstecker 11 mm	1250.000	2,00	0	8	8	12	12	16	16
Standleiter 75/4 – 1,00 m	1297.004	107,10	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 75/8 – 2,00 m	1297.008	192,60	2	2	4	4	6	6	8
Lenkrolle 400 – 4 kN	1301.150	44,30	4	4	4	4	4	4	4
Ballast	1249.000	69,30	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten						



Die Uni Leicht Familie

Gerüsttyp	 	3201 Mindestanford. der DIN EN 1004:2004	3202 Mindestanford. der DIN EN 1004:2004	3203 Mindestanford. der DIN EN 1004:2004
Arbeitshöhe [m]		3,11	4,26	5,26
Gerüsthöhe [m]		2,33	3,48	4,48
Standhöhe [m]		1,11	2,26	3,26
Gewicht [kg] (ohne Ballast)		52,3	110,4	120,6
Preis [€] (ohne Ballast)		1.025,80	1.774,80	1.998,40

Ballastierung (Angaben in Stück)			
In geschlossenen Räumen			
Aufbau mittig*	I4 r4	0	4
Aufbau seitlich	X	2	6
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	0	4
Im Freien			
Aufbau mittig*	I4 r4	0	4
Aufbau seitlich	X	4	8
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	0	4

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich
 Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
 Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!
Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Beispiel: I2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.
 L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden,
 r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst zugewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

*Nachrüst-Set: Die BG-Bau fördert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten 50 % bis maximal € 100,- (Stand: 01.04.2021).

Nachrüstabelle Einfach sicher mit den P2 Nachrüstkits: Die Fahrgerüste können einfach auf den Sicherheitsaufbau P2 nachgerüstet werden, um der aktuellen Norm zu entsprechen.

Nachrüst-Set	Artikel-Nr.	1400036	1400021	1400022	1400023	1400024	1400025	1400026
für Gerüsttyp		3201*	3202*	3203*	3204*	3205*	3206*	3207*
Geländer 1,80 m	1205.180	0	0	3	4	1	2	3
Diagonale 1,95 m	1208.195	0	0	2	0	2	0	2
Basisrohr 1,80 m	1211.180	0	1	1	1	1	1	1
Durchstiegsbrücke 1,80 m	1242.180	0	0	1	1	1	1	2
Uni Montagehaken	1300.010	0	1	1	1	1	1	1
Stirnbordbrett 0,75 m	1438.075	2	0	0	0	0	0	0
Bordbrett 1,80 m mit Klaue	1439.180	2	0	0	0	0	0	0
Preis [€]		127,00	125,00	578,00	535,80	485,20	443,00	803,20

* Ein evtl. im Bestand befindlicher Fahrbalken 1,80 m (1214.180) kann weiterhin verwendet werden.
Evtl. vorhandene Doppelgeländer (1206.180) können ebenfalls weiterhin verwendet werden.

Gefördert durch die
BG BAU*



3204 Mindestanford. der DIN EN 1004:2004	3205 Mindestanford. der DIN EN 1004:2004	3206 Mindestanford. der DIN EN 1004:2004	3207 Mindestanford. der DIN EN 1004:2004
6,26	7,26	8,26	9,26
5,48	6,48	7,48	8,48
4,26	5,26	6,26	7,26
138,1	177,1	191,1	205,9
2.322,80	3.050,00	3.318,60	3.635,00
8	12	12	16
10	14	12	16
8	10	12	14
10	14	20	26
12	20	20	26
8	10	12	14

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.