



1. Vielseitig verwendbar als **Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.**
2. **Langlebige Holme** aus hochwertigem Strangpressprofil.
3. **Bequeme, breite Sprossen** mit 30 mm Sprossentiefe.
4. **Stabile Traverse** für hohe Standsicherheit.
5. Spreizsicherung durch **hochfeste Perlongurte.**



Sprossenzahl	2×6	2×8	2×10	2×12	2×14
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60	60/60	71/71	71/71
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	13	16	20	24
Länge eingefahren/ausgefahren (ca. m)	1,72/2,84	2,28/3,69	2,84/4,52	3,40/5,64	3,96/6,76
Standhöhe Stehleiter/Anlegeleiter (ca. m)	0,96/1,82	1,50/2,63	2,01/3,44	2,54/4,52	3,06/5,57
Reichhöhe Stehleiter/Anlegeleiter (ca. m)	2,96/3,82	3,50/4,63	4,01/5,44	4,54/6,52	5,06/7,57
senkr. Höhe Stehleiter (ca. m)	1,63	2,17	2,68	3,20	3,73
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	350/628	350/796	350/796	350/940	350/1.054
Schrittlänge (ca. m)	1,21	1,55	1,91	2,25	2,66
Gewicht (ca. kg)	6,2	7,9	10,9	13,1	15,5
Best.-Nr.	7004512	7004516	7004520	7004524	7004528

Erläuterung zu Stand- und Reichhöhe siehe Seite 2.