Seilzugleiter, zweiteilig S

4051

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

EN 131

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Sprossen aus Walzprofil.
- Massive Führungsbeschläge aus Stahl.
- Handliches Seil (Ø 10 mm) zur sicheren Höhenverstellung.
- Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- Alle Größen mit Traverse.





Sprossenzahl	2×14	2×16	2×18	2×20
Holm oben/unten (ca. mm)	83/83	89/89	89/89	89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	24	28	31	35
Länge eingefahren (ca. m)	4,11	4,67	5,23	5,79
Länge ausgefahren (ca. m)	6,90	8,02	8,86	9,98
Standhöhe (ca. m)	5,70	6,78	7,59	8,68
Reichhöhe (ca. m)	7,70	8,78	9,59	10,68
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/1.200	355/1.200	355/1.200	355/1.200
Gewicht (ca. kg)	18,8	23,5	26,5	30,4
Best.-Nr.	405128	405132	405136	405140

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Fußspitzenset für Traversen

Wandabstands-halter für Sprossenleitern

Leiterhalterset für Dachrinnen

Leiterhalterset für Dachträger