

## Schiebeleitern Handwerkerausführung PLUS 2-teilig, 41/47cm breit, mit Traverse

P2020XX

verpresst


10 Jahre Garantie



Stabiler Sprossen-Einhängehaken aus Stahl bei zweiter Sprosse von unten doppelt durch den Holm geschraubt



4-fach verpresste Sprossen-Holm-Verbindung für lange Lebensdauer und hohe Festigkeit Spezialholm mit Einbuchtung außen, somit kein lästiges Anstoßen, da die Sprossenden vertieft liegen.



Normkonform mit vormontierter Quertraverse (sowie Gummifuß als Transportschutz)



Ausschubbegrenzung zur Gewährleistung der notwendigen Überlappung (entfällt bei 8 und 10 Sprossen; hier verhindert der Sprosseneinhängehaken den Ausschub)

Mehr Breite gewährleistet noch mehr Standsicherheit.

Diese Leitern sind nach der aktuellen DIN EN 131 für den privaten und den gewerblichen Bereich geprüft und gefertigt. Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichts ein sehr hohes Maß an Festigkeit. Aufzustellen im Winkel von 65 - 75°.

**Arbeitshöhe = Standhöhe + 2m.**

Ab 2 x 12 Sprossen kann das Oberteil aufgrund der neuen Norm (Traverse ab +3m Leiternlänge) leider nicht mehr entnommen werden.

Art.-Nr.	Sprossen	Holmmaß	Überlappung	Gewicht	Breite ohne / mit Bodentraverse	Länge 1-tlg.	Länge 2-tlg.	Arbeitshöhe ca.	Preis Netto	Preis Brutto
	Stück	mm		kg	m	m	m	m	€	€
P202012	2 x 12	74 x 25	4	15,50	0,41 / 0,47 / 1,20	3,56	5,80	6,60	450,00	535,50
P202014	2 x 14	84 x 25	4	19,50	0,41 / 0,47 / 1,20	4,12	6,92	7,68	550,00	654,50
P202016	2 x 16	84 x 25	4	22,00	0,41 / 0,47 / 1,20	4,68	8,04	8,76	600,00	714,00
P202017	2 x 17	94 x 25	4	25,00	0,41 / 0,47 / 1,20	4,96	8,60	9,30	650,00	773,50
P202018	2 x 18	94 x 25	4	26,50	0,41 / 0,47 / 1,35	5,24	9,16	9,84	700,00	833,00
P202020	2 x 20	110 x 25	4	33,00	0,41 / 0,47 / 1,35	5,80	10,28	10,93	850,00	1011,50
P202022	2 x 22	110 x 25	4	36,00	0,41 / 0,47 / 1,35	6,36	11,40	12,01	925,00	1100,75
P202024	2 x 24	110 x 25	4	39,00	0,41 / 0,47 / 1,35	6,92	12,52	13,09	1000,00	1190,00