

Schiebeleitern Industrierausführung 2-teilig, 41/47cm breit, mit Traverse

S2000XX

verschweißt

10 Jahre Garantie



Stabiler Sprossen-
Einhängehaken aus Alu
bei zweiter Sprosse mit
dem Holm vernietet



Formschlüssige, einzeln in den Holm
eingelassene, beidseitig 2-fach verschweißte
Sprossen-Holm-Verbindung



Normkonform mit
vormontierter
Quertraverse
(sowie Gummifuß als
Transportschutz)



Ausschubbegrenzung
zur Gewährleistung
der notwendigen
Überlappung



Größere Sprossen und mehr Breite für bessere Standsicherheit. Äußerst stabiler, gestanzter Holm mit Stegen an der Innenseite für ein Maximum an Stabilität. Diese Leitern sind nach der aktuellen DIN EN 131 für den privaten und den gewerblichen Bereich geprüft und gefertigt. Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichts ein sehr hohes Maß an Festigkeit. Aufzustellen im Winkel von 65 - 75°. **Arbeitshöhe = Standhöhe + 2m.** Ab 2 x 12 Sprossen kann das Oberteil aufgrund der neuen Norm (Traverse ab +3m Leiternlänge) leider nicht mehr entnommen werden.

Art.-Nr.	Sprossen	Holmmaß	Über- lappung	Gewicht	Breite ohne / mit Bodentraverse	Länge 1-tlg.	Länge 2-tlg.	Arbeitshöhe ca.	Preis Netto	Preis Brutto
	Stück	mm		kg	m	m	m	m	€	€
S200012	2 x 12	80 x 25	4	19,50	0,41 / 0,47 / 1,20	3,56	5,80	6,60	550,00	654,50
S200014	2 x 14	80 x 25	4	22,50	0,41 / 0,47 / 1,20	4,12	6,92	7,68	650,00	773,50
S200016	2 x 16	80 x 25	4	25,00	0,41 / 0,47 / 1,20	4,68	8,04	8,76	700,00	833,00
S200017	2 x 17	80 x 25	4	26,50	0,41 / 0,47 / 1,20	4,96	8,60	9,30	750,00	892,50
S200018	2 x 18	100 x 25	4	31,50	0,41 / 0,47 / 1,35	5,24	9,16	9,84	800,00	952,00
S200020	2 x 20	100 x 25	4	34,50	0,41 / 0,47 / 1,35	5,80	10,28	10,93	950,00	1130,50
S200022	2 x 22	100 x 25	4	37,50	0,41 / 0,47 / 1,35	6,36	11,40	12,01	1025,00	1219,75
S200024	2 x 24	100 x 25	4	40,50	0,41 / 0,47 / 1,35	6,92	12,52	13,09	1100,00	1309,00