

## Schiebeleitern *Industrieausführung konisch* 3-teilig, 41/47/53cm breit, mit Traverse

S3020XX

verschweißt

10 Jahre Garantie




Stabiler Sprossen-Einhängehaken aus Alu bei zweiter Sprosse mit dem Holm vernietet



Formschlüssige, einzeln in den Holm eingelassene, beidseitig 2-fach verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung



Normkonform mit vormontierter Quertraverse (sowie Gummifuß als Transportschutz)



Ausschubbegrenzung zur Gewährleistung der notwendigen Überlappung

Größere Sprossen und mehr Breite sowie konisches Leiternende für noch bessere Standsicherheit.

Äußerst stabiler gestanzter Holm mit Stegen an der Innenseite für ein Maximum an Stabilität.

Diese Leitern sind nach der aktuellen DIN EN 131 für den privaten und den gewerblichen Bereich geprüft und gefertigt.

Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichts ein sehr hohes Maß an Festigkeit.

Aufzustellen im Winkel von 65 - 75°. **Arbeitshöhe = Standhöhe + 2m.**

Ab 3 x 12 Sprossen kann das Oberteil aufgrund der neuen Norm (Traverse ab +3m Leiternlänge) leider nicht mehr entnommen werden (Trennsicherung)

Art.-Nr.	Sprossen	Holmmaß	Überlappung	Gewicht	Breite ohne / mit Bodentraverse	Länge 1-tlg.	Länge 2-tlg.	Länge 3-tlg.	Arbeitshöhe ca.	Preis Netto	Preis Brutto
	Stück	mm		kg	m	m	m	m	m	€	€
S302010	3 x 10	80 x 25	3 / 3	26,00	0,41 / 0,47 / 0,53 / 1,35	3,00	4,96	6,92	7,68	750,00	892,50
S302012	3 x 12	80 x 25	3 / 3	33,00	0,41 / 0,47 / 0,53 / 1,35	3,56	6,08	8,60	9,30	900,00	1071,00
S302014	3 x 14	100 x 25	3 / 3	41,00	0,41 / 0,47 / 0,53 / 1,35	4,12	7,20	10,28	10,93	1050,00	1249,50
S302016	3 x 16	100 x 25	3 / 4	47,00	0,41 / 0,47 / 0,53 / 1,35	4,68	8,32	11,68	12,28	1200,00	1428,00