

Mehrzweckleitern Handwerkerausführung 2-teilig, 41/47cm breit, mit Traverse

P6000XX

verpresst

10 Jahre Garantie




4-fach verpresste Sprossen-Holm-Verbindung für lange Lebensdauer und hohe Festigkeit
Spezialholm mit Einbuchtung außen, somit kein lästiges Anstoßen, da die Sprossenenden vertieft liegen.



Ausschubbegrenzung zur Gewährleistung der notwendigen Überlappung
(entfällt bei 8 und 10 Sprossen; hier verhindert der Sprosseneinhängehaken den Ausschub)



Stabiler Sprossen-Einhängehaken aus Stahl bei zweiter Sprosse von unten doppelt durch den Holm geschraubt



Normkonform mit vormontierter Quertraverse (sowie Gummifuß als Transportschutz)

Diese Leiter kann sowohl als Anlegeleiter, als auch als Stehleiter verwendet werden.

Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichts ein sehr hohes Maß an Festigkeit. Diese Leitern sind nach der aktuellen DIN EN 131 für den privaten und den gewerblichen Bereich geprüft und gefertigt. Als Anlegeleiter aufzustellen im Winkel von 65 - 75°.

Arbeitshöhe = Standhöhe + 2m.

Ab 2 x 12 Sprossen kann das Oberteil aufgrund der neuen Norm (Traverse ab +3m Leiternlänge) leider nicht mehr entnommen werden

Art.-Nr.	Sprossen	Holmmaß	Überlappung	Gewicht	Breite ohne / mit Bodentraverse	Länge 1-tlg.	Länge 2-tlg.	Arbeits-höhe ca.	Höhe Stehleiter	Preis Netto	Preis Brutto
	Stück	mm		kg	m	m	m	m	m	€	€
P600006	2 x 6	74 x 25	3	8,50	0,41 / 0,47 / 1,20	1,88	2,72	3,62	1,77	225,00	267,75
P600008	2 x 8	74 x 25	3	10,50	0,41 / 0,47 / 1,20	2,44	3,84	4,70	2,29	275,00	327,25
P600010	2 x 10	74 x 25	3	12,50	0,41 / 0,47 / 1,20	3,00	4,96	5,79	2,82	325,00	386,75
P600012	2 x 12	74 x 25	4	14,50	0,41 / 0,47 / 1,20	3,56	5,80	6,60	3,35	375,00	446,25
P600014	2 x 14	84 x 25	4	19,00	0,41 / 0,47 / 1,20	4,12	6,92	7,68	3,87	475,00	565,25