

Mehrzweckleitern Handwerkerausführung PLUS 3-teilig, 41/47/53cm breit, m. Traverse

P7020XX

NEU
bis zu
3x16
Sprossen



Letzte
Steigsprosse



4-fach verpresste Sprossen-Holm-Verbindung für lange Lebensdauer und hohe Festigkeit. Spezialholm mit Einbuchtung außen, somit kein lästiges Anstoßen, da die Sprossenden vertieft liegen.



Normkonform mit vormontierter Quertraverse mit zusätzlichen Seitenstreben (sowie Gummifuß als Transportschutz)



Stabiler Einhängenhaken aus Stahl, doppelt durch den Holm geschraubt



Beidseitige Aussteifungsstrebe aus Aluminium mit Schnellverschluss

10 Jahre Garantie



Stärkere Holme und mehr Breite gewährleisten noch mehr Standsicherheit.

Diese Leiter kann sowohl als Anlegeleiter, als auch als freistehende Leiter verwendet werden.

Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichts ein sehr hohes Maß an Festigkeit.

Diese Leitern sind nach der aktuellen DIN EN 131 für den privaten und den gewerblichen Bereich geprüft und gefertigt.

Als Anlegeleiter aufzustellen im Winkel von 65 - 75°.

Arbeitshöhe = Standhöhe + 2m.

Ab 3 x 11 Sprossen kann das Oberteil aufgrund der neuen Norm (Traverse ab +3m Leiternlänge) leider nicht mehr entnommen werden

Art.-Nr.	Sprossen	Holm- maß	Über- lappung	Gewicht	Breite ohne / mit Bodentraverse	Länge 1-tlg.	Länge 2-tlg.	Länge 3-tlg.	Arbeits- höhe ca.	Höhe Steh- leiter	Höhe Stütz- leiter	Arbeits- höhe ca.	Preis Netto	Preis Brutto
	Stück	mm		kg	m	m	m	m	m	m	m	m	€	€
P702010	3 x 10	84 x 25	3 / 3	23,00	0,41 / 0,47 / 0,53 / 1,35	3,00	5,24	7,20	7,68	2,82	4,66	5,52	600,00	714,00
P702012	3 x 12	94 x 25	3 / 3	30,00	0,41 / 0,47 / 0,53 / 1,35	3,56	6,08	8,60	9,30	3,35	5,71	6,61	750,00	892,50
P702014	3 x 14	110 x 25	3 / 4	38,50	0,41 / 0,47 / 0,53 / 1,35	4,12	7,20	10,00	10,65	3,87	6,50	7,42	900,00	1071,00
P702016	3 x 16	110 x 25	3 / 4	44,00	0,41 / 0,47 / 0,53 / 1,35	4,68	8,32	11,68	12,28	4,40	7,56	8,51	1050,00	1249,50