

## Sprossenstehlleitern *Industrierausführung*, mit Gurten

S8000XX

verschweißt

10 Jahre Garantie



Letzte Steigsprosse



Formschlüssige, einzeln in den Holm eingelassene, beidseitig 3-fach verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung



Extra stabile Scherenscharniere

Äußerst stabiler gestanzter Holm mit Stegen an der Innenseite für ein Maximum an Stabilität. Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichtes ein sehr hohes Maß an Festigkeit. Modelle S800004, S800005 und S800006 ohne Transportsicherung. Diese Leitern sind nach der aktuellen DIN EN 131 für den privaten und den gewerblichen Bereich geprüft und gefertigt.

Art.-Nr.	Sprossen	Holmmaß	Ausladung	Gewicht	Breite unten	Höhe zusammengeklappt	Höhe aufgestellt	Arbeitshöhe ca.	Preis Netto	Preis Brutto
	Stück	mm	m	kg	m	m	m	m	€	€
S800004	2 x 4	65 x 20	1,08	5,70	0,54	1,22	1,15	2,53	185,00	220,15
S800005	2 x 5	65 x 20	1,28	6,90	0,57	1,50	1,41	2,79	220,00	261,80
S800006	2 x 6	65 x 20	1,48	8,40	0,60	1,78	1,67	3,05	255,00	303,45
S800007	2 x 7	65 x 20	1,68	9,90	0,63	2,06	1,94	3,32	290,00	345,10
S800008	2 x 8	65 x 20	1,88	11,40	0,66	2,34	2,20	3,58	325,00	386,75
S800010	2 x 10	65 x 20	2,28	14,40	0,74	2,90	2,73	4,10	400,00	476,00
S800012	2 x 12	65 x 20	2,68	17,40	0,78	3,46	3,25	4,63	475,00	565,25
S800014	2 x 14	65 x 20	3,08	20,40	0,84	4,02	3,78	5,16	550,00	654,50