

## Anlegeleitern Handwerker Ausführung 1-teilig, 35cm breit, ab 12 Sprossen mit Traverse

P1000XX

verpresst

10 Jahre Garantie



bis 10 Sprossen mit rutschsicherem Gummifuß



4-fach verpresste Sprossen-Holm-Verbindung für lange Lebensdauer und hohe Festigkeit



ab 12 Sprossen normkonform mit vormontierter Quertraverse (sowie Gummifuß als Transportschutz)

Diese Leitern sind nach der aktuellen DIN EN 131 für den privaten und den gewerblichen Bereich geprüft und gefertigt. Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichts ein sehr hohes Maß an Festigkeit. Aufzustellen im Winkel von 65 - 75°  
**Arbeitshöhe = Standhöhe + 2m**

Art.-Nr.	Sprossen	Holmmaß	Gewicht	Breite ohne / mit Bodentraverse	Länge	Arbeitshöhe ca.	Preis Netto	Preis Brutto
	Stück	mm	kg	m	m	m	€	€
P100006	6	60 x 25	3,50	0,35	1,88	2,81	75,00	89,25
P100008	8	60 x 25	4,50	0,35	2,44	3,35	100,00	119,00
P100010	10	60 x 25	5,50	0,35	3,00	3,89	125,00	148,75
P100012	12	60 x 25	7,00	0,35 / 0,90	3,56	4,43	200,00	238,00
P100014	14	60 x 25	8,00	0,35 / 0,90	4,12	4,98	225,00	267,75
P100016	16	84 x 25	10,50	0,35 / 1,20	4,68	5,52	250,00	297,50
P100017	17	94 x 25	12,00	0,35 / 1,35	4,96	5,79	275,00	327,25
P100018	18	94 x 25	13,00	0,35 / 1,35	5,24	6,06	300,00	357,00
P100020	20	110 x 25	15,50	0,35 / 1,35	5,80	6,60	350,00	416,50
P100022	22	110 x 25	17,00	0,35 / 1,35	6,36	7,14	400,00	476,00
P100024	24	110 x 25	18,50	0,35 / 1,35	6,92	7,68	450,00	535,50