

Treppenhausleitern *Industrierausführung*, mit 4 einzeln verstellbaren Verlängerungsfüßen

S8100XX

verschweißt

10 Jahre Garantie

Letzte Steig-sprosse



Extra stabile Scherenscharniere



Formschlüssige, einzeln in den Holm eingelassene, beidseitig 3-fach verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung



Jeder Fuß mit integriertem Verlängerungsholm stufenlos verstellbar

Äußerst stabiler gestanzter Holm mit Stegen an der Innenseite für ein Maximum an Stabilität
Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichtes ein sehr hohes Maß an Festigkeit. 4 einzeln und stufenlos verstellbare Verlängerungsholme garantieren optimale Standsicherheit in Treppensituationen o.Ä.
! Es dürfen nur max. 3 Verlängerungsholme gleichzeitig ausgezogen werden !
Das Stützteil ist kein Steigteil! Diese Leitern sind nach der aktuellen DIN EN 131 für den privaten und den gewerblichen Bereich geprüft und



Art.-Nr.	Sprossen	Holmmaß	Gewicht	Verstellbereich Steigseite	Verstellbereich Stützseite	Breite unten min.	Breite unten max.	Ausladung	Höhe zusammengeklappt	Höhe aufgestellt	max. Arbeitshöhe Steigseite	max. Arbeitshöhe von Steigseite gemessen	Preis Netto	Preis Brutto
	Stück	mm	kg	m	m	m	m	m	m	m	m	m	€	€
S810005	2 x 5	65 x 20	12,00	0,40	0,90	0,57	0,66	1,28 - 1,59	1,50 - 2,40	1,42 - 2,82	2,79	3,41	350,00	416,50
S810006	2 x 6	65 x 20	14,00	0,40	1,18	0,60	0,72	1,48 - 1,90	1,78 - 2,96	1,68 - 2,81	3,05	3,73	400,00	476,00
S810007	2 x 7	65 x 20	16,00	0,40	1,46	0,63	0,78	1,68 - 2,21	2,06 - 3,52	1,94 - 3,35	3,32	4,05	450,00	535,50
S810008	2 x 8	65 x 20	18,00	0,40	1,74	0,66	0,84	1,88 - 2,52	2,34 - 4,08	2,20 - 3,87	3,58	4,37	500,00	595,00