

Klapptritt Industrierausführung, beidseitig begehbar 42 cm o. 60 cm breit mit Stahlstreben

S128XXX

verschweißt

10 Jahre Garantie



80mm tiefe, beidseitig
3-fach verschweißte,
rutschsichere Stufen



Besondere
Standstabilität durch
2-Komponenten
Leiternfüße



Große Standfläche: 420mm (bzw. 600mm) x 350mm und extra tiefe, bequeme Trittstufen, rutschfest durch Riffelung, beidseitig je 3-fach mit dem Holm verschweißt. Geeignet für Haushalt, Heimwerker, Handwerk und Industrie. Besondere Standfestigkeit durch Zwei-Komponenten Leiternfüße. Starke Scharniere & Stahlstreben. Diese Tritte entsprechen der DIN EN 14183

42 cm breit



Art.-Nr.	Stufen	Holmmaß	Gewicht	Höhe aufgestellt	Höhe zusammengeklappt	Preis Netto	Preis Brutto
	Stück	mm	kg	m	m	€	€
S128202	2 x 2	84 x 25	5,00	0,43	0,51	200,00	238,00
S128203	2 x 3	84 x 25	6,50	0,65	0,74	230,00	273,70
S128204	2 x 4	84 x 25	8,00	0,86	0,97	260,00	309,40
S128205	2 x 5	84 x 25	9,50	1,08	1,20	290,00	345,10

60 cm breit



Art.-Nr.	Stufen	Holmmaß	Gewicht	Höhe aufgestellt	Höhe zusammengeklappt	Preis Netto	Preis Brutto
	Stück	mm	kg	m	m	€	€
S128302	2 x 2	84 x 25	6,50	0,43	0,51	260,00	309,40
S128303	2 x 3	84 x 25	8,00	0,65	0,74	290,00	345,10
S128304	2 x 4	84 x 25	9,50	0,86	0,97	320,00	380,80
S128305	2 x 5	84 x 25	11,00	1,08	1,20	350,00	416,50