

Klapptritt Industrierausführung, beidseitig begehbar 42 cm o. 60 cm breit mit Stahlstreben

S128XXX

+ 4 Federdruckrollen



80mm tiefe, beidseitig 3-fach verschweißte, rutschsichere Stufen



und Federdruckrollen

Besondere Standsicherheit durch 2-Komponenten Leiternfüße



verschweißt

10 Jahre Garantie



Große Standfläche: 420mm (bzw. 600mm) x 350mm und extra tiefe, bequeme Trittstufen, rutschfest durch Riffelung, beidseitig je 3-fach mit dem Holm verschweißt. Geeignet für Haushalt, Heimwerker, Handwerk und Industrie
Besondere Standfestigkeit durch Zwei-Komponenten Leiternfüße. Starke Scharniere & Stahlstreben. Extra rutschsicher durch aufgeklebten Anti-Rutschbelag.
Diese Tritte entsprechen der DIN EN 14183

42 cm breit



Art.-Nr.	Stufen	Holmmaß	Gewicht	Höhe aufgestellt	Höhe zusammengeklappt	Preis Netto	Preis Brutto
	Stück	mm	kg	m	m	€	€
S128402	2 x 2	84 x 25	7,50	0,43	0,51	350,00	416,50
S128403	2 x 3	84 x 25	9,00	0,65	0,74	380,00	452,20
S128404	2 x 4	84 x 25	10,50	0,86	0,97	410,00	487,90
S128405	2 x 5	84 x 25	12,00	1,08	1,20	440,00	523,60

60 cm breit



Art.-Nr.	Stufen	Holmmaß	Gewicht	Höhe aufgestellt	Höhe zusammengeklappt	Preis Netto	Preis Brutto
	Stück	mm	kg	m	m	€	€
S128502	2 x 2	84 x 25	9,50	0,43	0,51	410,00	487,90
S128503	2 x 3	84 x 25	11,00	0,65	0,74	440,00	523,60
S128504	2 x 4	84 x 25	12,50	0,86	0,97	470,00	559,30
S128505	2 x 5	84 x 25	14,00	1,08	1,20	500,00	595,00