

Klapptritt Industrierausführung, beidseitig begehbar 42 cm o. 60 cm breit mit Stahlstreben

S129XXX

+ 4 Federdruckrollen
+ ANTI-RUTSCHBELAG



80mm tiefe, beidseitig
3-fach verschweißte,
rutschsichere Stufen



Besondere
Standicherheit durch
2-Komponenten
Leiternfüße



Große Standfläche: 420mm (bzw. 600mm) x 350mm und extra tiefe, bequeme Trittstufen, rutschfest durch Riffelung, beidseitig je 3-fach mit dem Holm verschweißt. Geeignet für Haushalt, Heimwerker, Handwerk und Industrie. Besondere Standfestigkeit durch Zwei-Komponenten Leiternfüße. Starke Scharniere & Stahlstreben. Extra rutschsicher durch aufgeklebten Anti-Rutschbelag. Diese Tritte entsprechen der DIN EN 14183

verschweißt

10 Jahre Garantie



42 cm breit



Art.-Nr.	Stufen	Holmmaß	Gewicht	Höhe aufgestellt	Höhe zusammengeklappt	Preis Netto	Preis Brutto
	Stück	mm	kg	m	m	€	€
S129402	2 x 2	84 x 25	9,00	0,43	0,51	450,00	535,50
S129403	2 x 3	84 x 25	11,00	0,65	0,74	530,00	630,70
S129404	2 x 4	84 x 25	13,00	0,86	0,97	610,00	725,90
S129405	2 x 5	84 x 25	15,00	1,08	1,20	690,00	821,10

60 cm breit



Art.-Nr.	Stufen	Holmmaß	Gewicht	Höhe aufgestellt	Höhe zusammengeklappt	Preis Netto	Preis Brutto
	Stück	mm	kg	m	m	€	€
S129502	2 x 2	84 x 25	12,00	0,43	0,51	530,00	630,70
S129503	2 x 3	84 x 25	14,00	0,65	0,74	620,00	737,80
S129504	2 x 4	84 x 25	16,00	0,86	0,97	710,00	844,90
S129505	2 x 5	84 x 25	18,00	1,08	1,20	800,00	952,00