

Anlegeleitern Handwerkerausführung PLUS 1-teilig, 41cm breit, ab 12 Sprossen mit Traverse

P1020XX

verpresst

10 Jahre Garantie



← Letzte Steigsprosse



bis 10 Sprossen mit rutschsicherem Gummifuß



4-fach verpresste Sprossen-Holm-Verbindung für lange Lebensdauer und hohe Festigkeit



ab 12 Sprossen normkonform mit vormontierter Quertraverse (sowie Gummifuß als Transportschutz)

Stärkere Holme und mehr Breite gewährleisten noch mehr Standsicherheit. Diese Leitern sind nach der aktuellen DIN EN 131 für den privaten und den gewerblichen Bereich geprüft und gefertigt. Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichts ein sehr hohes Maß an Festigkeit Aufzustellen im Winkel von 65 - 75°

Arbeitshöhe = Standhöhe + 2m

Art.-Nr.	Sprossen	Holmmaß	Gewicht	Breite ohne / mit Bodentraverse	Länge	Arbeitshöhe ca.	Preis Netto	Preis Brutto
	Stück	mm	kg	m	m	m	€	€
P102006	6	60 x 25	4,00	0,41	1,88	2,81	115,00	136,85
P102008	8	60 x 25	5,00	0,41	2,44	3,35	140,00	166,60
P102010	10	60 x 25	6,00	0,41	3,00	3,89	165,00	196,35
P102012	12	74 x 25	8,50	0,41 / 0,90	3,56	4,43	240,00	285,60
P102014	14	84 x 25	10,00	0,41 / 0,90	4,12	4,98	265,00	315,35
P102016	16	84 x 25	11,50	0,41 / 1,20	4,68	5,52	290,00	345,10
P102017	17	94 x 25	13,00	0,41 / 1,35	4,96	5,79	315,00	374,85
P102018	18	94 x 25	14,00	0,41 / 1,35	5,24	6,06	340,00	404,60
P102020	20	110 x 25	17,00	0,41 / 1,35	5,80	6,60	390,00	464,10
P102022	22	110 x 25	18,50	0,41 / 1,35	6,36	7,14	440,00	523,60
P102024	24	110 x 25	20,00	0,41 / 1,35	6,92	7,68	490,00	583,10