

Anlegeleitern Industrierausführung 1-teilig, 41cm breit, ab 12 Sprossen mit Traverse

S1000XX

verschweißt

10 Jahre Garantie



bis 10 Sprossen mit rutschsicherem Gummifuß



Formschlüssige, einzeln in den Holm eingelassene, beidseitig 2-fach verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung



← Letzte Steigsprosse



ab 12 Sprossen normkonform mit vormontierter Quertraverse (sowie Gummifuß als Transportschutz)

Größere Sprossen und mehr Breite für bessere Standsicherheit
 Äußerst stabiler gestanzter Holm mit Stegen an der Innenseite für ein Maximum an Stabilität. Diese Leitern sind nach der aktuellen DIN EN 131 für den privaten und den gewerblichen Bereich geprüft und gefertigt.
 Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichts ein sehr hohes Maß an Festigkeit. Aufzustellen im Winkel von 65 - 75°
Arbeitshöhe = Standhöhe + 2m

Art.-Nr.	Sprossen	Holmmaß	Gewicht	Breite ohne / mit Bodentraverse	Länge	Arbeitshöhe ca.	Preis Netto	Preis Brutto
	Stück	mm	kg	m	m	m	€	€
S100006	6	65 x 20	5,00	0,41	1,88	2,81	155,00	184,45
S100008	8	65 x 20	6,00	0,41	2,44	3,35	180,00	214,20
S100010	10	65 x 20	7,00	0,41	3,00	3,89	205,00	243,95
S100012	12	65 x 20	10,00	0,41 / 0,90	3,56	4,43	280,00	333,20
S100014	14	65 x 20	11,00	0,41 / 0,90	4,12	4,98	305,00	362,95
S100016	16	80 x 25	14,00	0,41 / 1,20	4,68	5,52	330,00	392,70
S100017	17	80 x 25	15,00	0,41 / 1,20	4,96	5,79	355,00	422,45
S100018	18	100 x 25	17,00	0,41 / 1,35	5,24	6,06	380,00	452,20
S100020	20	100 x 25	19,00	0,41 / 1,35	5,80	6,60	430,00	511,70
S100022	22	100 x 25	21,00	0,41 / 1,35	6,36	7,14	480,00	571,20
S100024	24	100 x 25	23,00	0,41 / 1,35	6,92	7,68	530,00	630,70