

# DAMA

- Mehrzweckleiter 2-, 3-teilig aus Aluminium.



**BIEGT SICH NICHT DURCH**  
 Dank der großen Leiternholmabmessung wird das Durchbiegen der Leiter stark reduziert.



Best.-Nr.	(mm)	Sprossenzahl	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	
<b>2 - TEILIG</b>													
D200-2	25x65	2x6	202	292	193	126	313	382	77	11	10,0	0,11	8028406001010
D260-2	25x65	2x8	262	412	250	162	370	502	93	11	12,5	0,14	8028406001027
D290-2	25x90	2x9	292	472	279	194	399	562	93	15	17,4	0,22	8028406001034
D350-2	25x90	2x11	354	594	338	229	458	684	114	15	21,2	0,27	8028406001041
D380-2	25x90	2x12	384	654	364	257	486	744	114	15	24,0	0,29	8028406001058
<b>3 - TEILIG</b>													
D200-3	25x65	3x6	202	382	195	130	385	472	77	16	15,0	0,16	8028406001065
D260-3	25x65	3x8	262	562	252	166	442	652	93	16	18,8	0,21	8028406001072
D290-3	25x90	3x9	292	652	280	197	471	742	93	21	26,8	0,31	8028406001089
D350-3	25x90	3x11	354	834	340	235	530	924	114	21	30,8	0,37	8028406001096
D380-3	25x90	3x12	384	921	369	264	560	1011	114	21	32,5	0,40	8028406001102



Unterteil: **50 cm**  
 Mittelteil: **45 cm**  
 Oberteil: **39 cm**



**EN131**  
EUROPEAN NORM



Hochwertige Guss-Gelenke. Einfache Nutzung als Stehleiter. XXL Rollen mit weicher Gummibereifung.



2 starre Streben aus Aluminium gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

Außer:

**D200-2** mit zwei Gurtbänder

**D260-2** mit zwei Gurtbänder

**D290-2** mit zwei Gurtbänder



Traverse aus Aluminium für höchste Standfestigkeit.



30x30 mm rhombisch eingebaute Sprossen.



Kupplungen aus Stahl mit Durchgangsschrauben an den Holmen befestigt (EN131).



Automatischer Fallhaken an den Kupplungen aus Stahl montiert (EN 131).