

## Schiebeleitern „Industrierausführung“ 2-teilig, 41/47cm breit

S2020XX

- Die Leiter wird unten konisch auf 85cm ausgestellt; bombastische Standfestigkeit.
- Der auf der Innenseite gestanzte Holm mit 2 Aussteifungsstegen garantiert mit seiner verschweißten Sprossen-Holm-Verbindung ein Maximum an Stabilität.
- Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichtes ein sehr hohes Maß an Festigkeit.
- Aufzustellen im Winkel von ca. 75°
- Jedes Leiternteil auch einzeln verwendbar

verschweißt

 konisch  
ausgestellt

 10 Jahre  
Garantie


Formschlüssige, einzeln in den Holm eingelassene, 4-fach verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung



Hochwertiger, holmumfassender Aluminiumbeschlag für mehr Sicherheit



Ausschubbegrenzung



Stabiler Sprosseneinhängenhaken aus Aluminium

## Schiebeleitern „Industrierausführung“ 2-teilig

41/47cm breit, verschweißt, Unterteil 85cm konisch ausgestellt

Art.-Nr.	Sprossen	Holm- maß	Gewicht	Länge 1-teilig	Länge 2-teilig	Arbeits- höhe ca.	Preis	
							Netto	Brutto
	Stück	mm	kg	m	m	m	€	€
S202008	2 x 8	65 x 20	11,20	2,44	4,12	4,92	304,00	361,76
S202010	2 x 10	65 x 20	13,40	3,00	5,24	6,04	348,00	414,12
S202012	2 x 12	80 x 25	19,30	3,56	6,08	6,88	466,00	554,54
S202014	2 x 14	80 x 25	22,10	4,12	7,20	8,00	522,00	621,18
S202016	2 x 16	80 x 25	24,90	4,68	8,32	9,12	578,00	687,82
S202017	2 x 17	80 x 25	26,30	4,96	8,88	9,68	606,00	721,14
S202018	2 x 18	100 x 25	30,20	5,24	9,44	10,24	684,00	813,96
S202020	2 x 20	100 x 25	33,30	5,80	10,56	11,36	746,00	887,74
S202022	2 x 22	100 x 25	36,30	6,36	11,40	12,20	806,00	959,14
S202023	2 x 23	100 x 25	37,60	6,64	11,96	12,76	832,00	990,08