Ernst®
Leitern ■ Gerüste

Sprossenstehleitern

- Der auf der Innenseite gestanzte Holm mit 2 Aussteifungsstegen garantiert mit seiner verschweißten Sprossen-Holm-Verbindung ein Maximum an Stabilität.
- Die stranggepressten Aluminium-Rechteckprofile bieten trotz des geringen Gewichtes ein sehr hohes Maß an Festigkeit.

S8020XX
verschweißt
mit Ketten
10 Jahre Garantie

Formschlüssige, einzeln in den Holm eingelassene, 4-fach verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung

Extra stabiles Scherenscharnier

Sprossenstehleitern mit Ketten

Art.-Nr.	Sprossen	Holmmaß	Gewicht	Ausladung	Breite unten	Länge zusammen-geklappt	Länge aufgestellt	Arbeitshöhe ca.	Preis	
									Netto	Brutto
	Stück		kg	m	m	m	m	m	€	€
S802004	2 x 4	65 x 20	6,50	1,08	0,54	1,22	1,16	1,96	130,00	154,70
S802005	2 x 5	65 x 20	8,00	1,28	0,57	1,50	1,42	2,22	160,00	190,40
S802006	2 x 6	65 x 20	9,50	1,48	0,60	1,78	1,68	2,48	190,00	226,10
S802007	2 x 7	65 x 20	11,00	1,68	0,63	2,06	1,94	2,74	220,00	261,80
S802008	2 x 8	65 x 20	12,50	1,88	0,66	2,34	2,20	3,00	250,00	297,50
S802009	2 x 9	65 x 20	14,00	2,08	0,70	2,62	2,45	3,25	280,00	333,20
S802010	2 x 10	65 x 20	15,50	2,28	0,74	2,90	2,70	3,50	310,00	368,90
S802012	2 x 12	65 x 20	18,50	2,68	0,78	3,46	3,22	4,02	370,00	440,30
S802014	2 x 14	65 x 20	21,50	3,08	0,84	4,02	3,74	4,54	430,00	511,70
S802016*	2 x 16	80 x 25	29,00	3,48	0,91	4,58	4,30	5,10	638,00	759,22
S802018*	2 x 18	80 x 25	32,50	3,88	0,97	5,14	4,82	5,62	715,00	850,85
S802020*	2 x 20	80 x 25	36,50	4,28	1,03	5,80	5,34	6,14	803,00	955,57

* Verstärkt durch Doppelsprossen und Winkel, ab Sprosse 15 von oben