

# “PRIMA”

- Stufenanlegeleiter aus Aluminium.
- Geeignet für Innenbenutzung.
- Auch als Regalleiter erhältlich.



Innenschuhe



EN131  
EUROPEAN NORM



AKTUALISIERUNG DER NORM EN131: 01/18



Serienmäßig:  
schwenkbare  
rutschfeste Gelenkfüße  
für die Best.-Nr.:  
PM 205/L - PM 265/L  
PM 295/L



Wichtige  
Merkmale!!  
Dreifach geweitete  
und gebördelte  
Sprossen-Holm-  
Verbindung.



Stufentiefe 85 mm.

## ZUBEHÖR



ZUBEHÖR  
Einhängehaken  
aus Stahl.

Best.-Nr.: FE-119/A




Verbinder aus  
Gussaluminium  
mit schwenkbarem  
Gelenkfuß für die  
Traverse

Best.-Nr.: PSP/B



45  
cm



### OHNE TRAVERSE

| Best.-Nr. | (mm)  | Stufenzahl | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | (m <sup>3</sup> ) |               |
|-----------|-------|------------|------|------|------|------|------|-------------------|---------------|
| PM 205/L  | 25x65 | 6          | 200  | 190  | 295  | -    | 4,30 | 0,06              | 8028406001928 |
| PM 265/L  | 25x65 | 8          | 260  | 245  | 355  | -    | 5,50 | 0,07              | 8028406001935 |
| PM 295/L  | 25x65 | 9          | 290  | 275  | 385  | -    | 7,00 | 0,08              | 8028406001942 |

### MIT TRAVERSE - AB HERSTELLUNG 2018

|           |       |    |     |     |     |     |       |      |               |
|-----------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-------|------|---------------|
| PM 355/LB | 25x65 | 11 | 350 | 330 | 445 | 89  | 8,40  | 0,10 | 8028406111337 |
| PM 411/LB | 25x65 | 13 | 410 | 385 | 500 | 89  | 9,50  | 0,12 | 8028406111344 |
| PM 445/LB | 25x65 | 14 | 440 | 415 | 535 | 107 | 10,30 | 0,13 | 8028406111351 |
| PM 505/LB | 25x65 | 16 | 504 | 470 | 595 | 107 | 12,70 | 0,15 | 8028406111368 |
| PM 561/LB | 25x65 | 18 | 565 | 525 | 650 | 107 | 13,50 | 0,16 | 8028406111375 |
| PM 595/LB | 25x80 | 19 | 597 | 555 | 685 | 107 | 14,60 | 0,21 | 8028406111382 |
| PM 655/LB | 25x80 | 21 | 656 | 610 | 745 | 120 | 15,70 | 0,24 | 8028406111399 |

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| PSP/B    | Verbinder aus Gussaluminium mit kleinem schwenkbarem Gelenkfuß für die Traverse | 8028406112303 |
| FE-119/A | Einhängehaken aus Stahl   | 8028406106579 |

Mit Traverse ab Größe  
PM 355/LB