



6024 Stufensteleiter, beidseitig begehbar

S

- › D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme.
- › Achtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig.
- › Wartungsfreundliche Scharnierelemente (Schmutz kann sich nicht festsetzen).
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.
- › Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.



Stufenzahl	2x2*	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
Holm (ca. mm)	81	81	81	81	81	81	81	81
Länge (ca. m)	0,52	0,78	1,02	1,26	1,50	1,77	2,00	2,50
Standhöhe (ca. m)	0,21	0,21	0,44	0,67	0,91	1,14	1,37	1,83
Reichhöhe (ca. m)	2,21	2,21	2,44	2,67	2,91	3,14	3,37	3,83
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	0,45	0,65	0,90	1,15	1,35	1,60	1,80	2,30
Breite oben/unten (ca. mm)	375/425	375/450	375/475	375/500	375/525	375/550	375/575	375/625
Schrittlänge (ca. m)	0,55	0,75	0,95	1,15	1,35	1,55	1,75	2,10
Gewicht (ca. kg)	3,2	4,6	5,7	6,9	8,1	9,5	10,8	13,7
Best.-Nr.	602404	602406	602408	602410	602412	602414	602416	602420

* Die Größe 2x2 kann nicht entsprechend der DIN EN 131 verwendet werden und darf nur auf der untersten Stufe betreten werden. Dabei ist für eine ausreichende Sicherung zu sorgen (z. B. durch Festhalten an einem gesicherten Punkt).

Erläuterung zu Standhöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 129

Haltebügel

› Best.-Nr. 0051483